

承插型键槽式钢管支架

产品名称	承插型键槽式钢管支架
公司名称	唐山市丰润区宏通建筑器材厂
价格	2950.00/吨
规格参数	品牌:宏通 型号:立杆, 横杆
公司地址	唐山市丰润区丰登坞镇工业区
联系电话	13754505263

产品详情

承插式钢管脚手架是续扣件式、碗扣式脚手架之后的升级换代产品。

原理

承插式钢管脚手架采用新颖、美观、坚固的插头、插座铸钢焊接作为连接件，q235钢管做主构件，立杆是在一定长度的刚管上每隔一定距离焊接上一个插座（如下图结构），顶部带五七筒连接杆。横杆是在钢管两端焊接插头而成。立杆为竖向受力杆件，通过横杆拉结组成支架。该支架的联结点，能够承受弯矩、冲剪及扭矩，使之形成整体稳定性能良好的空间支架结构。

2特点及适用范围编辑 特点

- 1、具有足够的力学强度、刚度和稳定性，工作安全可靠；
- 2、节点连接无框度，有自锁能力，装拆灵活简单快捷，工人容易掌握，支搭、拆除工作效率比碗扣型多功能脚手架高三倍左右，能省工、省力、省时。施工过程中，随时开通、封闭通道；
- 3、成本低廉（能加快施工进度，缩短施工工期），相同条件的大空间立体脚手架，新型建筑快拆支架材料用量比碗扣型多功能脚手架少，同规格单根杆件重量也比碗扣型多功能脚手架轻；
- 4、新型支架最适合模板龙骨早拆，通过早拆可大量节省龙骨，模板和支架杆件，节约约30%；
- 5、坚固耐用，插头插座不怕摔碰，不易被水泥铸死，便于运输，便于清点。同时无零散配件丢失，比碗扣型多功能脚手架损耗低。

适用范围

- 1、建筑模板工程（包括路桥施工）的支撑；
- 2、高低楼房建筑用的外墙脚手架和船舶修造业的内外脚手架；
- 3、装修工程和建筑安装工程等高处作业工作平台；
- 4、演唱会、运动会、展览会等临时用的舞台、观礼台、广告架等的搭建；
- 5、建筑施工单位流动工棚；
- 6、大、中、小仓库货架（立体货架）。