

0.025离型pet薄膜，2.5C离型膜

产品名称	0.025离型pet薄膜，2.5C离型膜
公司名称	东莞市谢岗亿泰薄膜商行
价格	面议
规格参数	材质:PET薄膜 类型:拉升膜 厂家(产地):日本
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市谢岗镇谢常路赵林村
联系电话	86-076982602788 13610123372

产品详情

高温离型pet\pet膜\pet薄膜：用于工业生产隔离,转移,印刷,复合、fpcb耗材专用离型等耐高温产品.2.5c--3c--3.6c--3.8c-5c--7.5c--10c--12.5c-18.8c=25um-30um-36um-38um-50um-75um-100um-125um-188um=0.025mm-0.03mm-0.036mm-0.038mm-0.05mm-0.075mm-0.1mm-0.125mm-0.188mm

性能指标

熔点:260度 适用温度:-70---170度

宽度:30mm--2020mm厚薄公差:3%

抗拉强度:190n/mm 热收缩<=2.5%(150度30min)

水蒸汽透过量:20g/m 24h 硅面湿润张力:.>38mn/m

硅面层均匀度:10% 硅油附着力:1级

欢迎来电咨询马生：13610123372 0769-82602788fax:0769-82602768

本产品的材质是PET薄膜，类型是拉升膜，厂家(产地)是日本，离型力是中，型号是H，厚度是0.025（m m），拉伸性能是双向，颜色是透明，宽度是1000（mm），属性是属性值