

岩棉板，质量保证 彩钢 湖南

产品名称	岩棉板，质量保证 彩钢 湖南
公司名称	郴州百川钢结构材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:彩钢 产地:湖南 产品类别:岩棉制品
公司地址	郴州市开发区郴桂路南侧
联系电话	86-07358882866 13487866694

产品详情

材质	彩钢	产地	湖南
产品类别	岩棉制品	产品种类	保温板
导热系数（常温）	0.03	等级	A
低温弯折	1	断裂伸长率	1
规格	980	抗弯强度	1
抗压强度	1	品牌	大亚路
使用温度	600	芯材	岩棉
形态	层状	形状	表面凹凸型
应用范围	EPS外墙保温系统		

矿) 岩棉彩钢夹芯板

(矿)岩棉彩钢夹芯板是系列彩钢夹芯板中耐火性能最为优越的。

【材料适用】

- 1.钢板厚度：上/下0.25~0.8mm彩色钢板/电、热镀锌板/不锈钢板
- 2.芯材：(矿)岩棉容量为120~150kg/m³。
- 3.侧边封钢带或无侧边封钢带：0.4~0.8mm镀锌板

【产品规格】

- 1.企口式有效宽度：950mm、1150mm；厚度：40mm~150mm;长度不限。

2.板面保护形式：复pvc保护膜。

【产品特性】

1.优点：耐火性能好，隔音较好。

2.缺点：强度不够好。

3.消防等级：a级

【适用领域】

广泛用于钢结构产房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶与隔断。

插口式三明治岩棉板是系列复合板中耐火性能最为优越的。材料适用:1.上/下钢板厚度：0.4~1.0mm彩色钢板、电、热镀锌板、不锈钢板2.芯材：岩棉密度为120-140kg/m³、eps密度为12-18kg/m³、pu密度为32-45kg/m³3.侧边封钢带：0.4mm~0.8mm镀锌板产品规格：1.插口式有效宽度：950mm、1150mm；厚度50mm~150mm；长度不限2.板面保护形式：双面复pvc保护膜产品特性：1.耐火性能、隔音较好。2.消防等级：岩棉a级、聚氨脂b1级，eps-b2级适用领域：广泛用于钢结构厂房、简易活动房的外墙体、内墙隔断与吊顶