

EPS彩钢隔热夹芯板，质量保证

产品名称	EPS彩钢隔热夹芯板，质量保证
公司名称	郴州百川钢结构材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:PVC 产地:广东 品牌:百川
公司地址	郴州市开发区郴桂路南侧
联系电话	86-07358882866 13487866694

产品详情

材质	PVC	产地	广东
品牌	百川	规格	950 980
用途	活动房		

eps彩钢隔热夹芯板是以彩色涂层钢板为面材，自熄型聚苯乙烯为芯材，用热固化胶在连续成型机内加热加压复合而成的超轻建筑板材。具有自重轻（为混凝土层面重量的1/20-1/30），保温隔热（其导热系数值为0.034w/mk），施工速度快（无湿作业，不做二次装修）特点，是一种集承重、保温、防水、装修于一体的新型围护结构材料。产品应用于：净化厂房吊顶、围护及净化产品工业厂房、仓库、冷库；大跨度层面板；原有建筑加层、临时办公室；商店、市场、岗亭等。技术参数：产品性能：
1.自重：10.0-13.6kg/m² 2.导热系数：0.57-0.114kal/m²h 3.机械强度：(见性能参数表)
4.温限：-50 ~ +120 5.氧指数(OI):34.0(省消防产品质检站) 6.隔音性能：19db(75mm)产品信息：【材料适用】1.钢板厚度：上/下0.25~1.0mm彩色钢板/镀锌彩色钢板/不锈钢板/铝板/装饰板2.芯材：聚苯乙烯（eps）容量为8~20kg/m³【产品规格】颜色：按工程要求选取企口式有效宽度：950mm、1150mm；长度：按工程要求及运输条件定尺；厚度：50mm-250mm【产品特性】优点：价格便宜，具有轻便耐用、安装方便，适用范围广泛。【适用领域】广泛用于钢结构厂房、简易活动房的屋面、墙体、空气洁净室的吊顶。