

春田KFA-35C全金属14寸铁排风扇 强力抽风机 换气扇 工业排气扇

产品名称	春田KFA-35C全金属14寸铁排风扇 强力抽风机 换气扇 工业排气扇
公司名称	斗门区井岸镇广信五金贸易商行
价格	面议
规格参数	品牌:春田 型号:14寸 货号:1
公司地址	广东珠海市斗门区井岸镇新堂路40号首铺之三
联系电话	86 0756 5177771 18928044178

产品详情

品牌：春田

型号：kfa-35c

规格：14寸（350mm）

输入功率：70w

一、用途及特点：

新一代系列轴流式排气扇适用于工厂、仓库、商场医院、地下储藏室以及公共场所换气排气、恶劣环境排尘、抽烟等使用。

轴流式排气扇具有风量大，噪音小、低耗能、安全可靠、外形美观、设计合理、质量优良等特点。

二、安装方法：

1、使用前应仔细阅读说明书，接通电源后，排气扇应能顺利起动，运行平稳，若接通电源后，排气扇仍不转动，应检查熔断器是否熔断、接地线是否正确、牢固。排除以上原因后，仍不转动的应找电器专业人员进行检查。

2、排气扇应安装在离地面高度2.3米以上不靠近火焰，并且要安装平衡。

3、当排气扇的电源线直接与供电线固定布线时，应装上触点开距大于3mm全极电源开关。

4、电线中黄绿双色线为接地线，接触必须良好，其接线应由电器专业人员进行。

三、有关技术数据外形尺寸及安装尺寸：

四、使用方法：

1、使用前须核对排气扇上的有关电参数是否与供电相等，以免烧坏。扇头绕组对地的绝缘电阻应大于0.5兆欧才可使用。

2、运行前用转动风叶应无变形，及与框架相碰现象。

3、通电后一定要检查风叶转向。正确的转向是从风叶前面看时，风叶逆时针转，如转向不正确应找售出单位更换，以免造成事故。

五、使用与保养：

1、安装和清洁时，切勿碰压或任意改变扇叶角度。

2、清洁排气扇时是，应先切断电源。扇叶、面板、前盖可拆下用棉布沾肥皂水清洗。（切忌用汽油或其他对塑料和油漆件有腐蚀的液体）。

3、不可用于有酸性或爆炸气体的地点。

4、经1500小时运行后，应更换轴承润滑脂。

六、保存：

未使用的排气扇应在不开启包装的状态下，贮存于通风良好的仓库内，周围应无腐蚀性气体。

本产品的品牌是春田，型号是14寸，货号是1