

宏英3200#耐候胶 玻璃胶

产品名称	宏英3200#耐候胶 玻璃胶
公司名称	深圳市宝安区福永骏兴顺隆建材店
价格	面议
规格参数	拉伸强度:0.4 (MPa) 伸长率:150 (%) 剪切强度:0.4 (MPa)
公司地址	广东 深圳市宝安区 福永镇
联系电话	075527343158 15914013759

产品详情

产品特性：

宏英3200硅酮耐候密封胶是单组分、中性、室温固化、高模量硅酮耐候胶，固化速度快，对多种基材具有优良的粘结性能，具优异的耐气候老化性，在-50 至150 范围内性能变化不大。

主要用途：

- 1.各类门窗安装；
- 2.各类玻璃构件工程的填缝密封；
- 3.选择性用途。

颜色：

黑、瓷白、灰、

包装规格：

软支 500ml 纸箱：1 × 20

产品标记：

b gf 20hm gb/t14683-2003

使用限制：

- 1.不能作为硅酮结构密封胶使用；
- 2.不宜用于所有会渗出油脂、增塑剂或溶剂的材料，如浸油木材的表面；
- 3.不宜用于密不通风的场所，因为硅酮密封胶需吸收空气中的水分固化；
- 4.不宜用于连续浸水的地方或终年潮湿的地方；
- 5.在材料表面温度低于4 或高于40 时，不宜施工。

注意事项：

本产品符合国家相关标准，使用前请遵照国家工程规范技术要求做好相容性测试进行施工，详情请参见《宏英硅酮建筑密封胶使用工艺指南》。

运输及贮存：

本产品为非易燃易爆材料，可按一般非危险品运输。本产品储存于27 以下干燥、通风、阴凉处，自生产之日起，贮存期为9个月。

运费可以协商！

本产品的拉伸强度是0.4（MPa），伸长率是150（%），剪切强度是0.4（MPa），贮存期是9个月，产地是佛山，品牌是宏英，固化条件是室温固化，固化时间是24（h），耐水性是优