

普元牌耐高温玻璃胶 支装

产品名称	普元牌耐高温玻璃胶 支装
公司名称	东莞市东坑咪斯咪五金配件部
价格	面议
规格参数	外观:支装 密度:1.32 (g/cm ³) 拉伸强度:30 (MPa)
公司地址	广东东莞市东坑镇-长安镇
联系电话	86 0769 85099949

产品详情

外观：瓶装
伸长率：30（%）
产地：广东
固化时间：1（h）

密度：1.3（g/cm³）
剪切强度：3（mpa）
品牌：puyuan
耐水性：良

拉伸强度：2（mpa）
贮存期：12个月
固化条件：室温固化

1.产生特性及用途:

优质大量批发 普元牌耐高温玻璃胶

>>.本产品抗油 污水 防冻液及自动排档油等侵蚀,最高可耐温300度.

>>.用于汽车 摩托车等高温汽缸密封，代替传统的垫片

>>.其它高温连接密封

2.用法:

>>.先除去旧垫片,清洁干燥表面

>>.按所需大小剪开瓶嘴

>>.均匀地由外缘涂上本品约1.6-3.2mm厚度

>>.约15-20分钟后装上机件就可

>>.本产品于1时变干,而在1-2天后会完全变干透及牢固

本产品的外观是支装,密度是1.32 (g/cm³), 拉伸强度是30 (MPa), 伸长率是200 (%), 剪切强度是3 (MPa), 贮存期是12个月, 产地是东莞, 品牌是普元, 固化条件是室温固化, 固化时间是1 (h), 耐水性是良