

TG-12 日本TOYORING真空管

产品名称	TG-12 日本TOYORING真空管
公司名称	苏州耀升机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:TOYOX 型号:TG-12
公司地址	江苏省苏州市金阊区城北西路1599号苏州机电五金城D1-128号
联系电话	86-051265522596 15705171522

产品详情

温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买toyox产品，祝您购物愉快！

宝贝说明

品名：日本东洋克斯toyox多用途软管toyoring hose tg12
用途：工厂设备配管/各种机械组装用胶管（机床/装配机器人/注塑机/印刷机等）（真空用胶管）
特点：用剪刀可简易剪切；耐折、耐挤压，最适真空用途；耐油性强，寿命长。

联系方式

正品日本东洋克斯toyox软管——苏州耀升机电有限公司 电话：0512-65522596
传真：0512-65523596 手机：15705171522 邮箱：norres@163.com

宝贝图片

宝贝规格书

型号	内径 × 外径	工作压力	爆破压力 (23)	减压变形温度	毛重	长度	最小弯曲半径	包装	颜色
	mm 英寸	mpa (kgf/cm ²)	mpa (kgf/cm ²)		kg/卷	m	内径的倍数		
				60					
tg-9	9 × 15 3/8	-0.1 ~ 0.8 (-1 ~ 8)	3.5 (35)		14.0	100	约5倍	绕线轴 样式	
				60					
tg-12	12 × 18 1/2	-0.1 ~ 0.5 (-1 ~ 5)	3.0 (30)		18.5	100	约4倍		
				60					
tg-15	15 × 22 5/8	-0.1 ~ 0.5 (-1 ~ 5)	2.5 (25)		25.0	100			
				120					
tg-19	19 × 26 3/4	-0.1 ~ 0.4 (-1 ~ 4)	2.5 (25)		17.0	50			
				110					
tg-25	25.4 × 33.41	-0.1 ~ 0.4 (-1 ~ 4)	2.0 (20)		25.0	50			

)						
				90				
tg-32	32 × 41 1-1/4	-0.1 ~ 0.3 (-1 ~ 3)	1.5 (15)		28.0	40	薄膜包 装	
				85				
tg-38	38 × 48 1-1/2	-0.1 ~ 0.3 (-1 ~ 3)	1.5 (15)		38.0	40		
				75				
tg-50	50.8 × 62. 82	-0.1 ~ 0.3 (-1 ~ 3)	1.2 (12)		60.0	40		

*工作温度范围:-5 ~ 60

仓库一角

再次温馨提醒：现在市场上假冒山寨泛滥，为保护您自身权益，请从正规渠道购买toyox产品，祝您购物愉快！