

# CTC EOE-1 E1接口转换器

产品名称	CTC EOE-1 E1接口转换器
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	1200.00/台
规格参数	品牌:CTC 型号:EOE-1/AC 产地:台北
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

## 产品详情

eo-1是单端口接入设备，用于非成帧的e1线路转换。支持交流（90-250v）电源或直流（18-72v）电源。支持固定的用户数据速率，最高达2.048mbps。在同轴电缆或双绞线上传输时允许最高43db的衰减，传输距离达2km/22awg。eo-1使用整个e1进行数据传输，完全符合e1线路国际标准itu-t g.703、g.823。具有本地环回和远端环回测试功能，可在本地对线路及远端设备进行环回测试。可通过前面板的开关操作设备内置的511伪随机码发生器，执行端到端的误码测试，对于测试到的每比特差错，前面板的“err”指示灯将会闪烁指示。两种时钟源方式供选择，e1线路恢复时钟，或内时钟。以太口技术指标·标准：符合ieee802.3/802.3u·接口：带屏蔽的rj-45·数据速率：10/100mbps；半双工/全双工·过滤及转发速率：90,000帧/秒·时延：1帧·缓存：340帧·mac地址表：256 mac地址 缓存配置方式 # 1 lan到wan缓存为308帧，wan到lan缓存为32帧 # 2 lan到wan缓存为170帧，wan到lan缓存为170帧 # 3 lan到wan缓存为32帧，wan到lan缓存为308帧 以太网接口特性·支持ieee802.3x流控·lan地址表自动学习·自动识别网线 g.703 e1技术指标 e1线路·帧格式：非成帧·比特率：2.048mbps·线路编码：ami、hdb3·线路阻抗：75 ohm(bnc)·120 ohm(db-15,rj-45)·相对接收电平：0到-43db·发送电平：脉冲幅度：标称 2.37v ± 10%,75ohm 标称 3.00v ± 10%,120ohm 零幅度：± 0.1v·发送频率跟踪：内定时 ± 30ppm 环回定时 ± 50ppm 外定时 ± 100ppm·抖动性能：依据itu-t g.823·符合itu-t g.703, g.706, g.732·物理接口 bnc（不平衡）·rj-48（平衡）·时钟方式：时钟方式1(dce1)接收和发送时钟(恢复)到同步dte 时钟方式2(dce2)接收和发送时钟(内部振荡器)到同步dte·测试/诊断开关：本地环回 远端环回 测试码型·控制信号：cts常on dsr常on，环测除外 dcd常on或跟随rts，信号丢失除外 物理特性 电源·电压 90~250vac 18~72vdc·频率 47~63hz（ac）·功率 20w·保险管 0.2a sb for ac 物理尺寸·高 45mm·宽 195mm·深 255mm·重量 1.5kg 工作环境·温度 0-50 /32-122·湿度 0-90%无凝结 定货信息·eo-1/ac eo-1带交流电源（90~250vac）·eo-1/dc eo-1带直流电源（18~72vdc）