



输入电压	三相四线304v-456v/380v ± 20%/单相176v-264v (超低压可以定做) ± 30% ± 40% ± 50%
输出电压	三相380v/单相220v
输出精度	1-3 % (可调)/(2~5%)可调
频率	50hz/60hz
效率	95 % (功率等级50kva以上)
响应速度	1s (电压变化10%时)
环境温度	-5 ~+40
绝缘电阻	5m 电气强度:耐压 > 2000vac 1分钟无击穿及闪络
负载适应性	阻性、感性、容性等场合均适应
波形失真	无附加波形失真
保护功能	具有过压、欠压、过流缺相及故障保护
市电功能	三相产品市电、稳压方便切换 (单相无此功能) 启动方式: 上电自动启动或人工启动可选 工作方式: 可长期、连续无人值守工作

### sbw三相全自动补偿式电力稳压器

规格	输出电流 (a)	产品尺寸(cm)	重量 (kg)	规格	输出电流 (a)	产品尺寸(cm)	重量 (kg)
			220	sbw-320kva	485	98 × 115 × 205	1100
sbw-20kva	30	58 × 80 × 133	240	sbw-350kva	530	98 × 115 × 215	1180
sbw-30kva	45	58 × 80 × 133	260	sbw-400kva	606	98 × 115 × 215	1350
sbw-50kva	76	58 × 80 × 133	290	sbw-450kva	682	100 × 135 × 215	1500
sbw-80kva	121	62 × 85 × 143	350	sbw-500kva	768	100 × 135 × 215	1750
sbw-100kva	152	62 × 85 × 143	390	sbw-600kva	909	70 × 110 × 215(2柜并)	1600
sbw-120kva	182	68 × 92 × 153	440	sbw-800kva	1212	70 × 110 × 215(3柜并)	2200
sbw-150kva	227	71 × 95 × 165	500	sbw-1000kva	1515	75 × 110 × 215(3柜并)	2480
sbw-180kva	273	75 × 100 × 175	550	sbw-1200kva	1818	80 × 110 × 215(4柜并)	2800
sbw-200kva	303	75 × 105 × 185	600	sbw-1600kva	2424	100 × 110 × 215(4柜并)	3800
sbw-225kva	341	75 × 105 × 185	740	sbw-1800kva	2727	100 × 120 × 215(4柜并)	4800
sbw-250kva	379	75 × 105 × 185	780	sbw-2000kva	3030	100 × 120 × 215(4柜并)	5500
sbw-300kva	445	98 × 115 × 2050	1000				

本产品的电压比是304v-456v/380v，电源相数是三相，额定功率是800kva，防潮方式是密封式，冷却方式是自然冷式，冷却形式是干式，频率特性是低频，品牌是赣兴，绕组形式是三绕组，铁心形式是环形，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是95%，型号是SBW,SBW-F-800kva，加工定制是是，应用范围是稳压/恒压