

SZ-1600A注塑机 塑料注塑机日用品加工，塑料加工

产品名称	SZ-1600A注塑机 塑料注塑机日用品加工，塑料加工
公司名称	台州市黄岩可塑机械配件经营部
价格	面议
规格参数	种类:全电式注塑机 品牌:KS 型号:KS1600A
公司地址	浙江 台州市黄岩区 麻车里29号
联系电话	86-057684362387 15858625755

产品详情

项目	单位	ks-1500	ks-800a-1	ks-1000-4	ks-1000-6
		技术参数	技术参数	技术参数	技术参数
生产能力	个	1600-2500瓶/小时	500-900瓶/小时	3500-4100瓶/小时	9000-13000瓶/小时
制品容量	l	<=1.5l	<=5l	<=1.5l	<=0.75l
模腔数量		2	1	4	6
原料		pet	pet	pet	pet
制品最大口径	mm	∅ 105	∅ 180	∅ 105	∅ 70
最大瓶口直径	mm	∅ 45	∅ 63	∅ 40	∅ 35
制品最大高度	mm	330	350	350	300
电源		380v,50hz	380v,50hz	380v,50hz	380v,50hz
主电机功率	kw	1	1	1	6
加温机安装功率	kw	32	32	48	48
理坯机功率	kw		1	1	1
吹瓶空气压力	mpa	3.0-4.0	3.0-4.0	3.0-4.0	3.0-4.0
吹瓶空气流量	m3/min	4-6	6-13	8-16	10-18
工作空气压力	mpa	1	1	1	1
工作空气流量	m3/min	1.5	1.5	3	3
主机尺寸	mm	2.9*1.6*1.8	2.9*1.5*2	3.9*2.3*2.2	3.9*2.3*2.2
机器重量	ton	2	2.5	4	5
合格率		>=99.8%	>=99.8%	>=99.8%	>=99.8%

本产品的种类是全电式注塑机，品牌是KS，型号是KS1600A，产品别名是注塑机，产品用途是日用品加工，塑料加工，螺杆直径是45，50，55（mm），螺杆转速是200（rpm），射胶量是326，402，486（g），射胶压力是219，178，147（Mpa），理论注射容量是500（立方厘米），电动机功率是25（kw），合模力是1600（kN），开模行程是460（mm），重量是5.6（kg），外形尺寸是5.3×1.35×1.9（mm），售后

服务是电话售后，产品类型是全新，是否提供加工定制是是