

# 上泰智能型pH ORP变送器PC-3110

产品名称	上泰智能型pH ORP变送器PC-3110
公司名称	苏州赛力威仪器设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:台湾上泰 型号:PC-3110
公司地址	苏州市虎丘区
联系电话	0512-65980097 18012620087

## 产品详情

上泰智能型ph/orp变送器pc-3110 pc3110rs

应用：

广泛应用于环保水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统，以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域，在环境监测、污水处理厂、工业制程监控等应用中表现

规格：

测量范围：ph：-2.00 ~ 16.00phorp：-1999 ~ +1999mvtemp：-30.0 ~ 130.0

分辨率：ph：0.01phorp：1mvtemp：0.1

仪表精度：ph：0.01ph ± 1digitorp：1mv ± 1digittemp：0.2 ± 1digit

温度补偿：自动温度补偿 pt1000、ntc30k双模式选择手动温度补偿 按键设定

工作温度：0 ~ 50 储存温度：-20 ~ 70

输入阻抗：>1012

显示幕：背光式大型lcd显示保护等级：ip65

模拟输出：pc3110 两路隔离式0/4 ~ 20ma输出 可程序对应ph/  
orp、温度设定 pc3110rs 一路隔离式0/4 ~ 20ma输出  
可程序对应ph/orp、温度设定

数位输出：rs-485 modbus标准通讯协议（pc3110rs only）

继电器输出：高低点、滞后任意程序设定 两组on/off输出  
240vac大电流0.5a

清洗接点：on 0 ~ 99分59秒 off 0 ~ 999小时59分 一组on/off输出  
240vac大电流0.5a

溶液接地：可消除溶液带电干扰

电源输入：100 ~ 240vac宽电源、50/60hz

安装方式：墙面安装、盘面安装、圆管挂装

仪表尺寸：96mm × 96mm × 132mm（h × w × d）

挖孔尺寸：93mm × 93mm（h × w）

保护等级：ip65重量：0.5kg

特性：

96 × 96智能型设计酸碱度/氧化还原变送器具中英文操作界面户外防水型设计适合墙装、盘装、圆管安装  
大型lcm显示幕，具感应式背光设定功能图文显示符号清晰具流程指引容易操作提供电极自动清洗装置接  
点，程序设定输出提供溶液接地功能，可消除样品带电干扰具3点自动校正：手动/自动温度补偿功能及  
未次校正信息密码锁及组合键进入设定、校正模式设计，增强安全防护pc-3110具两路0/4 ~ 20ma输出对应  
设定ph/orp、temp

pc-3110rs特有功能

具一路0/4~20ma输出以及rs-485界面输出

可数字显示以及图表显示实时曲线、历史曲线等

具50组事件记录功能，载录警报、停电、校正。。。等信息

具5点自动校正及校正曲线显示；并可自定义标准液图表