

不锈钢 罐底 釜底乳化机 高剪切底部乳化罐

产品名称	不锈钢 罐底 釜底乳化机 高剪切底部乳化罐
公司名称	温州弗鲁特轻工设备有限公司
价格	面议
规格参数	乳化机类型:均质乳化机 效果:高剪切乳化机 工作方式:真空乳化机
公司地址	中国 浙江 温州市龙湾区 经济技术开发区滨海园区8路
联系电话	86 0577 86801878 13968812817

产品详情

产品名称：釜底式分散乳化机

本公司

又具体分为一下几大类

高剪切乳化机：

高剪切分散乳化机

高剪切混合乳化机：在对物料进行剪切的同时对物料进行搅拌混合、

乳化机均质机：在对物料进行乳化的同时又起到均质的作用

移动式乳化机：主要根据有的工厂生产的需要，在乳化机上面配备移动升降架，客户可以根据自已的需要移动、升降乳化机

釜底乳化机定义：釜底乳化机是一种安装在反应釜底部的粉碎乳化均质设备，一般与立式乳化机、管线式乳化机等设备配合使用，并且更有效地解决其它设备无法解决的釜底沉积物的粉碎乳化等问题。

釜底乳化机主要功能:在马达的驱动下，高速旋转的转子迅速将釜底的物料双向吸入转，定子工作区，在十分狭窄的间隙内承受着剧烈机械运动和液力剪切，使物料剪切、撕裂、破碎，同时迅速与中、高层物料进行混合均质，并且更有效地配合立式乳化机完成乳化均质、粉碎、混合反应等工艺过程。

反应釜用于医药:(原料车间、合成车间)、化工、食品、轻工等行业中的水解、中和结晶、蒸馏、蒸发、储存等生产环节。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式。转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减

速机。

企业实景展示

本产品的乳化机类型是均质乳化机，效果是高剪切乳化机，工作方式是真空乳化机，适用场所是工业生产用，适用物料是化妆品，料筒形状是锥形，应用领域是化妆品，品牌是弗鲁特，型号是BRD-120，电机功率是2.2（Kw），生产能力是100（升/小时），主轴转速是2900（r/min），装置方式是固定式，适用温度是常温（ ）