

建筑粘合剂 聚乙烯醇粉末

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 建筑粘合剂 聚乙烯醇粉末 |
| 公司名称 | 济南悦凯化工有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 粘合材料类型:陶瓷 类别:陶瓷胶粘剂 品牌:台湾长春化工 |
| 公司地址 | 山东济南市历城区花园路154号嘉馨商务大厦1104 |
| 联系电话 | 86 0531 58782108 18753151160 |

产品详情

产品说明

一、产品简介：聚乙烯醇粉末适合做建筑砂浆添加剂，它能改善砂浆的柔韧性，保水性，提高砂浆粘度。另外，它能减少砂浆的摩擦，从而增强工作效能及质量，防止抹灰层的开裂、脱落，增加附着强度和平滑性。

聚乙烯醇（pva）是由醋酸乙烯经醇解反应、聚合而制成，是一种白色、粉状、安定、无毒的水溶性高分子聚合物，能快速溶解于常温水中，形成稳定胶体，水是聚乙烯醇良好的溶剂。聚乙烯醇具有良好的造膜性，形成的膜具有优异的接着力，耐溶剂性，耐摩擦性，伸张强度与氧气阻绝性。聚乙烯醇同时具有亲水基和疏水基两种官能基团，因此是具有界面活性的物质，所以聚乙烯醇可以作为高分子乳化、悬浮聚合反应时的保护胶体

二、

、理化指标：

| | |
|------------|---------------|
| 粘度（cps） | 43—48mpa·s |
| 挥发份(wt%以下) | 5 |
| 灰份(wt%以下) | 0.5 |
| ph值 | 5—7 |
| 平均聚合度 | 2400—2500 |
| 分子量(mn) | 117000—122000 |

粒径

120目

三、主要用途：1、内墙腻子粉 2、瓷砖粘结剂 3、干粉砂浆 4、保温墙体粘接剂
5、薄层粘接剂 6、柔性粘接剂 7、矿物灰膏 8、水泥添加剂
9、pvc乳胶 10、再湿接着剂 11、事务用糊 12、化妆品
13、网版感光膜 14、水泥添加剂 15、铜版纸涂布剂
16、锌版印刷感光膜 17、长纤维纱上浆剂 18、再湿接着剂pvc乳胶 19 电镀行业

参考使用方法：1、瓷砖黏结剂、界面剂。适用的规格：24-88p，建议添加量：0.2—1.0%（聚合物粉末/水泥）
2、腻子、界面剂。适用的规格：24-88p，建议添加量：0.2—1.0%（聚合物粉末/水泥）使用：首先，将24-88p和硅砂相混。因为硅砂的研磨效果，24-88p将会磨得更细，促进其在水中的分散。然后，在将其余组分添加。使用时，加水混合5分钟，若大批生产，则需10-15分钟。开放时间约2小时，用金属镘刀施工（厚度不应大于7毫米）。

四、储存：阴凉干燥处储存，六个月内使用。五、标准包装：20kg/袋

本产品的粘合材料类型是陶瓷，类别是陶瓷胶粘剂，品牌是台湾长春化工