

# 立式万能铣床X5036A立式升降台铣床（重型）

产品名称	立式万能铣床X5036A立式升降台铣床（重型）
公司名称	滕州市级索中捷机床厂
价格	面议
规格参数	类型:升降台铣床 品牌:ZOJE/中捷 型号:X5036A
公司地址	山东滕州市经济开发区
联系电话	86 0632 8992099 18363238881

## 产品详情

警告：同行盗图必究!!!请自重！

x5036立式铣床简介：

x5036b立式铣床是一种通用金属切削机床。本铣床的主轴锥孔可直接或通过附件安装各种圆柱铣刀、成型铣刀、端面铣刀、角度铣刀等刀具，适用于加工各种零部件的平面、斜面、沟槽、孔等，是机械制造、模具、仪器、仪表、汽车、摩托车等行业的理想加工设备。x5036立式铣床具有如下特点：

- 1、主轴套筒可手动微进给，并设有限位装置，铣头可顺、逆时针回转调整45°；
  - 2、工作台可纵、横向手动进给和垂直升降，同时纵、横向又可实现机动快进、机动进给和垂直向机动升降；
  - 3、工作台x、y、z三方向机动进给，x向行程600/1000 mm，行程长，稳定性更强；
  - 4、主传动和进给均采用齿轮变速机构，12级不同转速，调速范围广；
  - 5、主轴轴承采用圆锥滚子轴承，承载能力强，且采用能耗制动，具有制动转矩大，停止迅速，制动可靠；
  - 6、采用矩形导轨稳定性好；
  - 7、工作台及导轨经超音频淬火，强度更强
- x5036立式铣床主要参数：

参数项目	x5036a	x5036b
主轴锥孔锥度	7 : 24 iso50	7 : 24 iso50
主轴端面至工作台面距离 mm	80-440	70-450
主轴中心至床身垂直导轨面距离 mm	320	360
主轴转速范围 r/min	60-1700 ( 12级 )	60-1690 ( 12级 )
立铣头回转角度	± 45 °	± 45 °
工作台尺寸 mm	1500 × 360	1500 × 360
工作台行程（纵向/横向/垂向） mm	600/320/360	1000/320/380
工作台纵/横向机动进给速度 mm/min	22-555 ( 8级 ) 810 ( 快 )	15-370 ( 8级 ) 540
工作台垂向机动升降速度 mm/min	590	590
工作台t型槽数/宽度/间距 mm	3/18/80	3/18/80
主传动电动机功率 kw	4	4
工作台机动进给电动机功率 w	750	750

升降台升降进给电动机功率 w	1100	1100
冷却泵电动机功率 w	90	90
冷却泵流量 升/分	25	25
机床净重/毛重 kg	2200/2400	2230/2400
外形尺寸 mm	1700 × 1680 × 1880	2220 × 1790 × 1980

本产品的类型是升降台铣床，品牌是ZOJE/中捷，型号是X5036A，重量是2400（kg），主电机功率是4.0（kw），主轴转速范围是60-1700（12级）（rpm），工作台尺寸是1500 × 360（mm），主轴锥孔锥度是7：24ISO50，T型槽数目是3，控制形式是程序控制，布局形式是立式，作用对象是五金，作用对象材质是金属，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是终身