

# 龙门刨铣磨床 小型龙门铣 龙门刨铣床配件齐全

产品名称	龙门刨铣磨床 小型龙门铣 龙门刨铣床配件齐全
公司名称	邢台市冠通机械制造厂
价格	面议
规格参数	类型:龙门铣床 品牌:冠通 型号:× 2015
公司地址	河北省邢台市任县邢湾镇穆口村
联系电话	17733999567

## 产品详情

### 温馨提示

产品图片、属性及价格等仅供参考，详情请旺旺或来电咨询！

名称	单位	× 2012	× 2015
工作台面积	mm	2200 × 800	2200 × 800
最大加工尺寸(mm)	mm	2200 × 15200 × 850	2200 × 1500 × 850
最大载量	t	5	5
工作台调速方式		变频调速	变频调速
工作台电机功率	kw	3	3
主铣头电机功率	kw	7.5	7.5
主铣头速度	rpm	62.88.118.170.210.302.398.578.	62.88.118.170.210.302.398.578.
侧铣头电机功率	kw	5.5	5.5
侧铣头速度	rpm	110.183.250.315.410.700	110.183.250.315.410.700
机床总功率	kw	20.5	20.5
机床约重	t	7	8
工作精度	mm	0.1	0.1
外形尺寸	mm	3410 × 1900 × 2480	3410 × 2200 × 2480
主轴锥孔		iso7:24no 50	iso7:24no 50

龙门刨系列机床具备立刀架、侧刀架、立式铣头、卧式铣头和立式磨头，工作台采用开关磁阻电机驱动，实现了无级调速，可满足刨、铣、磨加工的各种速度要求，适合于粗、精加工各种水平面、倾斜面、垂直面、t型槽、组合导轨及齿条等，还可做为大型平面磨床和大型万能铣床使用。本机床的床身及工作台导轨结合面均采用加强性结构和耐磨措施，具有刚性好、加工范围广、精度高、使用寿命长等特点，是大型机械零件加工的理想设备。

主要参数			
工 作 台	工作台尺寸	mm	4000x2000x1200
	两立柱距离	mm	2600
	最大载荷	kg	12000
	t型槽尺寸	mm × n	22 × 11
加 工 范 围	x轴工作台行程	mm	3200
	y轴滑座行程	mm	2700
	z轴主轴箱行程	mm	1000
主 轴	锥孔	(7:24)	bt50
	转速范围	r/min	40-6000
	输出扭矩	n.m	1050/1435
	主电机功率	k.w	30/40
切 削 进 给	切削进给	mm/min	1-8000
	快速移动x.y.z	m/min	10
重 复 定 位 精 度	重复定位精度	mm	0.008
主机总重量		kg	57000

本产品的类型是龙门铣床，品牌是冠通，型号是x 2015，重量是8000（kg），主电机功率是7.5（kw），主轴转速范围是62、88、118、170、210、302、398、578（rpm），工作台尺寸是2200 × 800（mm），主轴锥孔锥度是7:24，T型槽数目是6，控制形式是数控，布局形式是卧式，作用对象是木材，作用对象材质是木材，适用范围是通用，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是三个月内保修