

全自动控温电缆热补机质量有保证

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 全自动控温电缆热补机质量有保证 |
| 公司名称 | 山东中煤工矿物资集团有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:ZHONGMEI 型号:见产品 |
| 公司地址 | 济宁市高新区新元路 |
| 联系电话 | 86-05372185681 15092639721 |

产品详情

全自动控温电缆热补机简介

本机用于橡胶套电缆的热补工作中，对煤矿、铁矿、钻探和建井电缆的修理及压号最为适用。

本机采用优质合金铝制成箱体和模具，液压夹紧，以便指示温度，自动控温报警，省力、节能，运行可靠，工作效率高，维修简便，能保证修理质量。

修复后的电缆外观光洁、平整、粘补牢固，耐压密封。

结构简介：热补机主要有支架、电气系统、液压系统、仪表控制板组成。液压系统主要有液压缸、活塞、阀和压杆组成，完成模具升降加压，保证加热粘补过程所需的压力；支架是热补机的主体构件，由型钢焊接组成，并设有行走机构、工具箱和配重铁，形成完整的统一机台，在工作中移动方便，电气加热系统分别组装，统一控制，设有定温、定时、灯光、电铃报警装置，形成良好的调整控制性能。安装与接线

- 1、取出配重铁杆装入热补机上方两孔内，旋紧螺母，然后装上配重铁。
- 2、把镍铬考铜热电偶插入热补机上方测温孔内，然后上紧铁卡。
- 3、打开后盖，接上电源，将温度指示调节仪表接线板上的“短路”连接线拆去。

全自动控温电缆热补机的使用说明

- 1、用螺丝刀将温度指示仪表的指示仪表的机械零点调到环境温度刻度上，并且定温指示针调到胶补带男篮所需的温度刻度上。
- 2、调整定时开关，定时开关设有“on”开，“off”停及时间刻度，不需用定时，将开关旋钮旋在“on”位置，需用定时，将开关旋钮按顺时针方向旋转，并扭到所需的位置，然后在退到您选用的时间刻度上。
- 3、如需电铃报警时，把旋钮旋在开的位置上，不需电铃报警时，旋在关的位置上。
- 4、旋转电源开关，电气加热系统开始升温，此时为绿灯亮；当温度升到所需的温度时，仪表继电器断开，从而使交流接触器切断加热系统的电源，随后定时开关也断开。（定时断开，不定时不断开）此时红灯亮，电铃响，工作人员应及时关上电铃开关。

全自动控温电缆热补机的参数

工作电压：220v

合模最大压力：5t

修补长度：400-1200mm

加热功率：4kw

模具升温：0-300 可调

机重：155kg

修补电缆直径：& oslash ; 4-240mm

定时时间：0-170分

作业面高度：750mm

外型尺寸：1000 × 450 × 1000mm

全自动控温电缆热补机实物图

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，价格视行情略有浮动，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。免费咨询电话：400-086-0537

客户评价微信二维码

轻轻一扫，随时随地了解中煤最新资讯动态，获取更多服务！方法：只要您打开微信，将二维码扫一扫或输入我们微信公众平台账号sdzmgkjt，即可成功关注中煤微信公众平台，我们期待并感谢您的关注！

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金更宝贵;

服务宗旨

为客户创造价值;

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务;

服务要求

简洁、全面、主动、及时;

公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代。主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全国多个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

本产品的加工定制是是，品牌是ZHONGMEI，型号是见产品，材质是合金铝，最大电压是220（V），工作电流是0.02（A）