

防爆温控仪箱 晨永防爆 BXK51

产品名称	防爆温控仪箱 晨永防爆 BXK51
公司名称	乐清晨永防爆电器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:晨永防爆 型号:BXK51
公司地址	乐清市柳市镇上五宅村
联系电话	86 0577 62602863 13968776692

产品详情

适用范围，型号含义：

- 1：wf1户外防中等腐蚀。
 - 2：出线口螺纹规格。
 - 3：出线口数量。
 - 4：出线口方向。d-上出线 x-下出线
 - 5：进线口规格及方向。d-上进线 x-下进线
 - 6总开关电流
 - 7：支路电流和数量。
 - 8：指示灯数量和电压。
 - 9：按钮数量
 - 10电压表或电流表数量和流程。
-
- 1：1区·2区危险场所或20区。21区危险场所。
 - 2：iia,iib,iic爆炸性气体环境或可燃粉尘环境。

3：户内。户外（ip54,ip65）。

4:温度组别，t1~t4/t5,t6;

5:适用于石油，化工，航天，纺织，军工等危险场合。

产品特点：

1：壳体采用高强度铝合金一次性压铸成型，表面经高速抛丸清理后高压静电喷塑。外壳结构紧凑合理，材质密度高强度好，防爆性能优良，表面塑粉具有防腐蚀能力，表面光洁，美观大方。

2：内装元器件：信号灯，按钮，电流表，电压表，电位器，转换开关等可根据客户要求配置。

3：本产品为复合模块组合，开关腔为隔爆型，接线腔为增安型，可根据客户要求自由组合。

4：钢管布线。

5：防爆等级：exdiibt6/ct6,,防护等级：ip54/55防腐等级：ip55.

本产品的加工定制是是，品牌是晨永防爆，型号是BXK51，额定电流是25A（A），工作电压是380/220（V），外形尺寸是不一（mm）