

优惠供应 压力变送器压力传感器 质量保证

产品名称	优惠供应 压力变送器压力传感器 质量保证
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:PST-M
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

全不锈钢外壳，结构紧凑，重量轻，免维护 标准螺纹引压测量方式 激光调阻补偿零点和温度性能高可靠性和稳定性，适应恶劣环境，适用多种腐蚀性介质 电缆或接插件引线方式，可加装显示表头适用于各种动、静态气体、液体介质的压力测量 多种测压方式，量程范围广

技术指标

产品描述外壳 不锈钢1cr18ni9ti重量 约240g膜片 不锈钢316l安装 标准螺纹安装量程范围 -0.1mpa ...-0.2kpa ~ 0/0 ~ 0.2kpa...400mpao型密封圈 氟橡胶电缆 聚乙烯性能指标精度 $\pm 0.05\%fs$ 、 $\pm 0.1\%fs$ 、 $\pm 0.2\%fs$ 、 $\pm 0.5\%fs$ 长期稳定性 量程 50kpa， $< \pm 0.2\%fs/年$ 量程 $< 50kpa$ ， $< \pm 0.1\%fs/年$ 响应时间 1毫秒环境参数过压 量程 50kpa，2 ~ 5倍 量程 $< 50kpa$ ，1.5 ~ 3倍工作温度 -40 ~ 85 补偿温度 -10 ~ 70 贮存温度 -40 ~ 100 零点温度系数 $\pm 0.02\%fs/$ (典型) $\sim \pm 0.04\%fs/$ (最大)满度温度系数 $\pm 0.02\%fs/$ (典型) $\sim \pm 0.04\%fs/$ (最大)外壳防护等级 ip65 (电缆型)

本产品的加工定制是是，品牌是国产，型号是PST-M，类型是扩散硅压力变送器，测量介质是无腐蚀液体，测量范围是200Pa~250MPa (kPa)，精度等级是0.5%~0.1%，输出信号是4~20 (mA)，防爆等级是本安，防护等级是IP67，电源电压是24 (V)，接口尺寸是M20*1.5 (mm)