

采购品质 钢丝自救消防逃生安全绳、航空钢丝自救绳、逃生绳

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 采购品质 钢丝自救消防逃生安全绳、航空钢丝自救绳、逃生绳 |
| 公司名称 | 泰州市开发区森康织造厂 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:康安 型号:8MMKA-201 |
| 公司地址 | 中国 江苏 泰州市海陵区 经济开发区三野工业园区5-50 |
| 联系电话 | 86 0523 86818995 18936791995 |

产品详情

泰州市经济开发区森康织造厂

秉承质量是企业的第一生命力

信誉、诚信

航空钢丝自救绳

规格：8mm 10mm 10.5mm 客户定制

长度：8米、10米、15米、20米、25米、30米、50米

材质：丙纶、涤纶、杜邦。

材质：航空钢丝，钢丝有2mm、3.2mm、4mm等，均可包塑，包塑后增加0.2mm粗。

操作方法：将救生绳一端固定在牢固的物体上，另一端挂扣在安全带上，并将救生绳顺着窗口抛向楼下。双手握住救生绳，左脚面勾住窗台，右脚蹬外墙面，待人平稳后，左脚移出窗外。两腿微弯，两脚用力蹬墙面的同时，双臂伸直，双手微松，两眼注视下方，沿救生绳下滑。当快接近地面时，右臂向前弯曲，勒绳两腿微曲，两脚尖先着地。

注意事项：在使用逃生绳前应仔细阅读注意事项否则会对使用绳索的人员造成伤害。当使用逃生绳从紧急状况（如火警、地震等）逃生时逃生人员需对双手进行有效保护，需使用逃生手套；如无此装备对双

手进行保护可在周围环境中寻找另外的保护，如：使摩擦力较大的衣物或湿毛巾，用手直接与绳索摩擦会对使用人员的双手造成伤害。使用逃生绳时应避免绳索接触利器，硬物或与墙角发生摩擦，那样会导致逃生绳断裂而使逃生人员发生危险。当使用逃生绳进行救援时，要正确给被解救人员佩戴安全带，且须选择正确的救援路径，操作人员亦需对双手进行有效保护。使用逃生绳时如不可避免接触墙角，必须对绳索进行有效保护，可在与绳索发生接触的墙角处铺垫棉被，衣服等，以缓解对绳索的损伤。在利用逃生绳逃生前的准备工作是必要的，一定要将绳索固定有足够承受能力的物体上。逃生绳仅适用于紧急状况的逃生使用，不能用于日常的劳动保护及任何其它环境。在安置好逃生绳后，非紧急状况请勿使用。请勿使用逃生绳索进行任何形式的演练，如需演练，需有专业人员进行指导看护。请定期对逃生绳进行安全检验，如有任何形式的破损请勿使用，必须立即更换。

安全绳安全带，逃生、安全、消防、牵引专用

厂家直销，秉承质量是企业的第一生命

联系电话：18936891995

052386818995

qq：124944752

本产品的加工定制是是，品牌是康安，型号是8MMKA-201，破断拉力是1000公斤、10500KN，承重是两个成年人体重，属性是高品质钢丝自救绳