

单组份聚氨酯胶 室温固化 喷涂、涂刷均可 不溶蚀泡沫板 防火胶

产品名称	单组份聚氨酯胶 室温固化 喷涂、涂刷均可 不溶蚀泡沫板 防火胶
公司名称	济南恒瑞化工有限公司
价格	面议
规格参数	分类:单组份 品牌:恒瑞 型号:01
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 二层178号
联系电话	0531-88773699 13953141468

产品详情

1. 表面处理，应先除去金属或非金属基面上的油污或灰尘。
2. 涂胶，涂胶应厚薄均匀、到位，不留粘结盲点。
3. 贴合，将要粘结的材料铺放在涂胶基面上，冬季空气湿度低，也可以在深胶面上喷淋一点水雾后再贴合。
4. 加压，将涂胶后的粘结基面和被粘接材料紧压在一起，静置加压过程中，涂胶基面和被粘材料在压力下的有效接触与粘接效果和粘接强度成正比。
5. 固化，由于空气中湿度的含量，夏季4 - 6小时，冬季6 - 8小时，喷淋水雾则可加快固化1 - 2小时。
6. 强度，发泡胶的强度与硬度成正比，与发泡率成反比，经过加压过程几个小时的基本固化后初粘强度为10n/cm²,在常温下24 - 48小时后发泡胶硬度增加,此时的终粘强度 30n/cm²。注意事项

1. 用于蜂窝纸和防火门粘接，加压静置时间应 12小时，冬季应喷淋水雾。

2. 加压静置应确保粘贴基面与被粘结材料的有效接触，防止粘接材料与粘贴面悬空或间隙过大，发泡胶在发泡膨胀过程中表面的表干膜对悬空的粘结材料失去润湿性不能良好的粘接，所以涂胶过后立即有效的接触，才能使发泡和润湿发生在蜂窝纸的接触面上，以增加蜂窝纸受力点，增加抗拉强度。

3. 防盗门使用发泡胶，因门扇空间厚度和几何尺寸的误差，施工时，应确切匹配蜂窝纸或防火棉高度，正确设计面背板涂胶面在整合门扇后的稳合。确保粘贴面的有效结合。

4. 每桶胶开启动用后，需要贮存，必须绝对密封桶口，否则由于空气或湿气的侵入，使发泡胶粘度变大，甚至固化，影响使用和浪费，密封前应将桶口的胶液去除干净，最好垫上塑料薄膜，以免桶盖因胶液粘结而不能开启。

适用于：

- 1、彩钢板、石膏板、防火板、pvc板、铝箔、聚氨酯泡沫板、eps板、酚醛板、玻纤等复合材料之间贴合，强度高、阻燃好。
- 2、制作中央空调通风管道、冷库用复合板材、新型建筑板材等
- 3、橡胶、木材、机械、仪表等行业的金属与金属、金属与非金属、非金属与非金属等材料的相互粘结
- 4、汽车、航空、化工、装饰、装潢工艺等行业产品的制造使用。（汽车灯具和消声器、制笔、制刷、盆景、防盗门、制镜、贴装橡塑地板装等）。

手机：18753111232

qq：374630865

旺旺：jndingrui6

地址：济南市历城区佳园化工市场a7-22

欢迎各位朋友来电咨询！

- 1、本公司均为现货销售，一般款到后当天发货
- 2、收到货款的时间晚于4:30的一般第二天发货
- 3、样品等尽量当天发走，一般1-2天可发走

1、液体一旦出库均不退换货

2、固体因质量问题不能正常使用的可退换货，已使用的按照合同价扣除

3、其他问题可协商解决

本产品的分类是单组份，品牌是恒瑞，型号是01，粘合材料是各种材质