

各种规格尼龙链轮，尼龙齿轮，尼龙制品质量保证

产品名称	各种规格尼龙链轮，尼龙齿轮，尼龙制品质量保证
公司名称	衡水鑫荣橡胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	材质:尼龙 品牌:鑫荣 型号:20--80
公司地址	景县温城乡宋门粮站
联系电话	13785825833 18632869976

产品详情

尼龙具有良好的综合性能，包括力学性能、耐热性、耐磨损性、耐化学药品性和自润滑性，且摩擦系数低，有一定的阻燃性，易于加工，适于用玻璃纤维和其它填料填充增强改性，提高性能和扩大应用范围，其次其过载保护功能，当扭矩过大，齿轮本身损坏，动力传动中断从而保护下级装置或人生安全，减少损失。由于尼龙具有无毒、质轻、优良的机械强度、耐磨性及较好的耐腐蚀性，因此广泛应用于代替铜等金属在机械、化工、仪表、汽车等工业中制造轴承、齿轮、泵叶及其他零件。聚酰胺熔融纺成丝后有很高的强度，主要做合成纤维并可作为医用缝线

它是真正意义上的自润滑尼龙，在浇铸过程中形成了液体润滑系统，使得油尼龙轴承使用寿命明显提高，达到普通尼龙6轴承寿命的6倍和磷青铜轴承寿命的25倍！油尼龙内含的润滑剂不会流失、吸附和耗尽，也不需要重新添加。润滑剂在油尼龙极大地拓宽了尼龙的使用范围，特别是对一些不能润滑的部件。

技术性能参数：密度：1.15g/cm³ 冲击强度：8.5kj/m² 抗拉强度：80mpa 邵d硬度：80-85
压缩强度：110mpa 摩擦系数：在钢表面上0.1-0.3 连续工作温度：-80-125度

本产品的材质是尼龙，品牌是鑫荣，型号是20--80，适用范围是工业，轴间距范围是10--80，传动比是20--30，齿数是50