

# SX2-12-10G箱式电阻炉 一体式箱式电阻炉 高温炉 工业电炉

产品名称	SX2-12-10G箱式电阻炉 一体式箱式电阻炉 高温炉 工业电炉
公司名称	郑州南北仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Nanbei/南北 型号: SX2-12-10G
公司地址	郑州市金水区北环路72号A座26层03号
联系电话	0371-56696891 13937153969

## 产品详情

箱式电阻炉选型指南：

概述：

箱式电阻炉是一种通用的加热设备.温度一般900-1800 .可广泛用于科研，工矿企业、大专院校的热处理、溶解、烧结、等试验。

马弗炉产品优势：

先进的生产工艺、严格的检测流程所有生产的箱式电阻炉。其各项技术指标均打到国际先进水平。

炉门结构采用本公司自主研发的全方位密封专利技术、具有开启方便、安全、并确保内高温气体不外漏、达到节能、环保的目的。炉体采用一体式设计、先进合理、使用方便.

tp系列双层机壳设计、先进的中空隔热技术、装有循环风冷系统。炉壳表面温度远低于国家标准。

新一代pid智能控温仪具有控温精度高、操作简单、易学的特点。

plc专利技术与彩色液晶触摸屏构成温度控制系统，性能温度操控方便全中文页面

实现人机对话，易学、易用。

优质的加热元件（首刚产、钢花、牌炉丝）保障了产品的稳定、可靠

严格按（gb）选用热电偶（1300-1700 偶 0.5mm）为温度准确度与控制精度提供了保障

一、产品特点1、g系列炉膛-选用传统耐火材料制造，具有应用范围广、性价比高等特点。2、精选优质材料，严格执行生产、检测工艺，各项技术指标均达到或超过《jb/t8195.7-2007》《间接电阻炉》标准。3、专利技术完全符合国家《gb/z18718-2002》热处理节能技术 . . . . .的原则。4、炉门结构采用本公司自主研发的全方位密封专利技术。具有开启方便、安全，并确保炉内高温气体不外漏，达到节能、环保的目的。炉体采用一体式炉体设计，先进合理、使用方便。5、安全保障措施：本系列电阻炉设有过压、过流、炉体表面过热保护保护开关。另设防止供电线路停电恢复后，在无人值守情况下电阻炉继续加热功能；及开启炉门后，炉膛停止供电装置。6、新一代pid智能控温仪具有控温精度高、操作简单、易学的特点。二、技术指标1、炉膛尺寸：500x300x2002、炉膛容积：30l3、设计温度：1000 4、控温精度：±1 5、升温速度： 15 /min6、加热元件：铁铬铝电热合金丝（ocr25al5）。7、电压50hz：三相a c-380v8、额定功率：12kw9、外形尺寸：930x700x860注：带程序控温仪的电炉为p系列，有30段、60段两种。

本产品的加工定制是是，品牌是Nanbei/南北，型号是SX2-12-10G，最大电压是380（V），功率是12kw（W），额定温度是1000（ ），主要用途是高校科研单位热处理加热用