

惠远YLZ-2型油页岩铝甑低温干馏炉

产品名称	惠远YLZ-2型油页岩铝甑低温干馏炉
公司名称	咸阳惠远自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:惠远 型号:YLZ-2型
公司地址	陕西省咸阳市秦都区宝泉路西段
联系电话	86-029-33338081 13259035366

产品详情

炉膛有效尺寸：直径100mm,高180mm

工作温度：520 （连续工作）

加热元件：高温电阻丝

控温方式：30段可编程控制（518p）

最快升温速率：10 /min

热电偶类型：k型

恒温精度：±1

炉门结构：翻开式

工作电源：220v/50hz

额定功率：4.5kw

优点：专业定制炉膛，导热性好，使用寿命长，方便更换电炉丝

外形尺寸：宽366mm*深315mm*高570mm

重量：35kg

试验方法简介

方法简介：将试样装于铝甑中，在隔绝空气条件下以一定的升温速度加热到520℃，并保持一定时间。干馏后测定所得油、水、半焦和干馏副产物的收率。

仪器设备：1 铝甑a、铝甑体；b、铝甑盖c、导出管；d、连接螺母；2 hylzy-铝甑低温干馏炉：a、最初15-20 min内应使温度升到260℃；b、260—520℃期间，升温速度为5℃/min，升温总误差为±10℃；c、最终温度可达520℃；d、侧面和底部同时加热。（1）锥形瓶：容量250ml；（2）水分测定管：量管刻度范围为0-5 ml，或0-10 ml，分度值为0.05 ml。（3）冷凝管：直管式，冷凝部分的长度不小于300mm。（4）天平：感量0.01 g。

适用于中华人民共和国石油行业标准，油页岩含油率测定法（低温干馏法），sh/t 0508-92

适用于油页岩低温干馏含油率及副产物收率的测定。

本产品的加工定制是是，品牌是惠远，型号是YLZ-2型，最大电压是220（V），功率是4500（W），额定温度是 520（ ），主要用途是供实验室、工矿企业、科研等单位做油页岩含油率的实验用