

# 强烈推荐FR-4覆铜板 双面挠性覆铜板

产品名称	强烈推荐FR-4覆铜板 双面挠性覆铜板
公司名称	西峡县宇星绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:布基覆铜板 绝缘材料:玻璃布基板
公司地址	县城工业大道
联系电话	0377-69871683 15937715911

## 产品详情

常用规格均备现货，有货24小时内发货，需要组织生产则另行协商供货时间厂价直销，市价随时更新。  
( 快递样品免费 )

fr-4 ( 玻纤布基 ) 覆铜板 pcb ( 印制线路板 ) 工业基础材料

厚度: 0.2mm -- 4mm

规格: 1020mm × 1220mm ( 40 × 48英寸 )

耐热：耐热冲击性能良好，260度锡锅中保持100秒以上不起泡,翘曲度1%。

铜箔厚度: 18 um ( 1/2 oz)、35um(1 oz) 或按订单要求生产。

基本常用规格如下：

1.0mm 18um ( (1/2 oz)(h/0) 单面

1.0mm 18um ( (1/2 oz)(h/h) 双面

1.2mm 18um ( (1/2 oz)(h/0) 单面

1.2mm 18um ( (1/2 oz)(h/h) 双面

1.6mm 18um ( (1/2 oz)(h/0) 单面

1.6mm 18um ( (1/2 oz)(h/h) 双面

本产品质量稳定，保证供应，现广泛应用于led灯条(t5, t8管)  
和音箱功放小板、高档玩具线路板中，质量稳定，可靠性高，欢迎索取样品！

1000张以上，送货上门。双面板及其它规格可以按订单要求定制，我们将竭诚为您服务。

( 快递样品免费 )

本价格会随市场原材料价格变化情况有所变动，购买前请联系我们确认价格及库存。

本产品的加工定制是是，种类是布基覆铜板，绝缘材料是玻璃布基板，表面工艺是热风整平/HAL，表面油墨是红色，最小线宽间距是0.1mm，最小孔径是0.3mm，加工层数是1，板厚度是1.2 ( mm ) ，粘结剂树脂是环氧，特性是通用型，编号是01