

# 氟碳表面活性剂 阳离子氟碳表面活性剂

产品名称	氟碳表面活性剂 阳离子氟碳表面活性剂
公司名称	上海福田化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:FC-203 品牌:其它 产品规格:25kg
公司地址	上海市嘉定区江桥镇华拓大厦506室
联系电话	02159186781 13361995898

## 产品详情

中文名称：氟表面活性剂

英文名称：fluoro surfactant

特性：耐氧化，耐高温，耐腐蚀，渗透性

优点：降低表面张力，流平性，防污性，润湿性，相容性好

产品简述：本品为阴离子型有机表面活性剂，具有极高表面活性剂，能显著降低水性体系的表面张力。碳氢类表面张力最低降至25~30，硅类表面活性剂最低降至20~22，市售氟碳表面活性剂最低降至17~19。（单位mn/m）同时有效改善体系的流平效果。能为产品提供极其优异的基材润湿性能及渗透性，可促进金属表面上的铺展力，提高表面活性剂的效率。本品亦具有优异的颜料分散性和表面防污性、乳化性，优异的润湿、流平、抗污、耐高温、耐氧化、耐腐蚀等性能。并可与碳氢类表面活性剂复配，能较好的溶解于大多数溶剂体系。

技术参数：

外光(目测)

-----淡黄色至棕色透明液体

粘度（25℃，cps）-----20~60

有效物含量 (%)	-----100
密度 (25 )	-----0.90~1.05
ph值	-----6.0~8.0
表面张力 (0.2%25 mn/m)	-----15~17

注：以上技术数据表所列只表述本产品典型物理性质，不代表本公司技术标准。

应用领域：

阻焊剂、切削剂、抛光液、清洗液等；

各种基材润湿要求极高的涂料体系；

农药用湿润分散剂等。

使用方法：

用低级醇、酯类、水稀释至20%或直接加入体系。可与碳氢表面活性剂复配后使用。

包装规格：

以5kg及25kg塑料桶包装，特殊包装规格可根据用户要求另定。

建议添加量：

作湿润建议添加量：0.05~0.2%

作抗油防污建议添加量：0.1~1%

(匹配方体系的不同，建议客户在使用前实验以确定最佳用量)

本产品的型号是FC-203，品牌是其它，产品规格是25kg，用途、使用范围是流平剂渗透剂润湿分散剂表面活性剂防水防油防污，包装规格是桶，CAS是256-8-8