

# 瑞丰供应PTFE耐高温布,四氟布，聚四氟乙烯布（图）

产品名称	瑞丰供应PTFE耐高温布,四氟布，聚四氟乙烯布（图）
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	35.00/平米
规格参数	加工定制:是 品牌:锐丰 型号:C
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

## 产品详情

ptfe高温布 是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成的高性能，多用途的复合材料新产品。又称为铁氟龙高温布，特氟龙高温布、聚四氟乙烯高温布。

ptfe高温布的特点：

1.高温布用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情下连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。 2.具有非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。透光率达6~13%。

3.具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性。耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品

ptfe高温布主要用途

玻璃纤维涂覆聚四氟乙烯制品以其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。可用于防腐包覆、内衬及衬垫、防粘运输带、高频覆铜板、建筑膜材、绝缘材料、微波干燥输送带、柔性补偿器、摩擦材料等做加热食品垫片，烤盘片等，微波垫片，微波烘干带。制塑，橡胶方面抗粘的的衬片，垫片，蒙布等，地毯带的应用等。

根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，如烘干药材，茶叶，食品，化学剂等，粘合带，封口带等用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电子电器的绝缘、耐高温包复材料，电厂废气的环保脱硫

## ptfe高温布主要品种介绍

- 1、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙高温漆布（高温焊布）
- 2、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙网格输送带
- 3、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙胶带（胶布）
- 4、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙粘合机带、无缝粘合机带
- 5、凯芙拉四氟网布

- 1、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙高温漆布（高温焊布）
- 2、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙网格输送带
- 3、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙胶带（胶布）
- 4、（聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙）铁氟龙粘合机带、无缝粘合机带
- 5、凯芙拉四氟网布

本产品的加工定制是是，品牌是锐丰，型号是c，总厚度是0.04-0.9（mm），颜色是黑色,白色,棕色，耐温是-70~260（ ），适用范围是防腐包覆、电子电器的绝缘，产品认证是sgs，染整工艺是涂层，货号是c