

## 玻璃丝带 玻璃纤维带 高温/绝缘/保温 缠绕白纱带 宽50mm

产品名称	玻璃丝带 玻璃纤维带 高温/绝缘/保温 缠绕白纱带 宽50mm
公司名称	郑州市金水区宏达电热仪表供应站
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:玻璃丝带 型号:宽50mm
公司地址	河南郑州市二七区西三环与航海西路交叉口中贸五金机电城12排5号
联系电话	86 0371 15838305820 15838305820

### 产品详情

实体商店，郑州市中贸五金机电城【西三环与航海路交叉口】12排5号。量大优惠，保证质量，手机15838305820

尺寸：宽度25mm\*30米左右 宽度50mm\*30米左右

宽度20mm\*30米左右 宽度100mm\*30米左右

材质：耐温玻璃纤维

产品描述：

品名：玻璃纤维带

耐温：600-1000度左右

材质：耐高温玻璃纤维

特点：保温、绝缘、耐高温、耐火

应用行业：

1、lcd、fpc/pcb等光电子业界2、食品、药品包装业3、塑料袋热封口机、高速封口机4、热融胶机5、电机、高低压电器产品、电线电缆绝缘保护、电池制造6、缝纫机车、铲皮机7、橡胶塑胶滚轮包覆8、其他需要耐高温、耐磨、耐腐蚀、防粘的地方

用途：1. 电线、电缆以及线圈的绝缘（h类电绝缘用）2. 加料斗的内衬材料3. 导轨使用的滑动材料4. 热密封用的隔离材料5. 防止胶水、粘贴物的粘附6. 用于木模、塑料成形模的脱型7. 传真机用的送纸胶带8. 复印机的滑轨9. 垫圈的内衬材料10. 接触腐蚀性化学药品的垫片

玻璃纤维带主要性能:1、玻璃纤维带用于低温-70℃，高温1000℃之间，并可耐瞬时高温。2、玻璃纤维带耐臭氧、氧、光及气候老化。3、玻璃纤维带高强度、高模量、低收缩、不变形。4、玻璃纤维带不燃性。隔热保温性能好5、玻璃纤维带超过工作温度时，仍具有一定的残留强度。6、玻璃纤维带耐腐蚀。玻璃纤维带用途，绝缘，阻燃，防腐，绝缘材料，防腐材料，阻燃材料，详细信息 我公司生产的玻璃纤维带能达到如下质量要求： 玻璃纤维带织物均匀，布边平直，布面平整呈席状，无污渍、起毛、折痕、皱纹等； 玻璃纤维带经、纬密，面积重量，布幅及卷长均符合标准； 玻璃纤维带卷绕在牢固的纸芯上，卷绕整齐； 玻璃纤维带具有迅速、良好的树脂透性； 玻璃纤维带织物制成的层合材料的干、湿态机械强度均能达到要求。用途：防火板专用和大型罐体的防腐保温、屋顶的防水及保温被专用布。广泛应用于电器、电子、交通运输、化学工程、建筑工程、隔热吸声、消防与环境保护等领域。产品标准：符合行业标准及国家标准特性：径线单丝拉力 20n 纬线单丝拉力 19n 带幅宽±差 ±1cm 米数±差 ±1.5% 布面标准 经纬纱均匀平整，无松紧，脱纬密纬现象。内管指数 增强纸管，纸壁厚0.5cm，孔径4.5cm，耐碱性能 ph值=9碱液中浸泡24小时后，其抗拉强度<25%。 防水，防火，耐高温、吸温性小、耐酸碱，抗腐蚀，耐腐蚀、耐高温，不变形。

本产品的加工定制是是，品牌是玻璃丝带，型号是宽50mm，总厚度是0.15（mm），颜色是白，耐温是600（℃），适用范围是保温隔热绝缘，产品认证是ccc