

三联件 A/B系列气源处理元件三联件 气动元件 调压阀

产品名称	三联件 A/B系列气源处理元件三联件 气动元件 调压阀
公司名称	乐清市柳市镇鸿武电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:CNJIADI 型号:AC2000AFC2000BC2000等
公司地址	浙江乐清市柳市镇
联系电话	86 0577 62671797 18767772470

产品详情

型号	接口螺纹	型号	接口螺纹	型号	接口螺纹	型号	接口螺纹
ac2000	rc1/4	bfr3000	rc3/8	afc2000	rc1/4	bf3000	rc3/8
bc2000	rc1/4	bfr4000	rc1/2	bfc2000	rc1/4	bf4000	rc1/2
bc3000	rc3/8	ar2000	rc1/4	bfc3000	rc3/8	al2000	rc1/4
bc4000	rc1/2	br2000	rc1/4	bfc4000	rc1/2	bl2000	rc1/4
afr2000	rc1/4	br3000	rc3/8	af2000	rc1/4	bl3000	rc3/8
bfr2000	rc1/4	br4000	rc1/2	bf2000	rc1/4	bl4000	rc1/2

气源处理器作用：

- 一、空气过滤器除去压缩空气中的固态杂质,水滴和油污等达到气压传动系统所要求的净化程度。
- 二、空气减压阀采用进气节流减压，靠力的平衡和溢流稳压。要改变气路压力时，先逆时针拧松顶部塑料旋钮，然后通过调解旋钮下的塑料手轮来获得规定范围内的任意压力。
- 三、油雾器将润滑油雾化后注入压缩空气中,对气压传动系统中的各类元件进行润滑。

气源处理器特点:

采用标准化的模块设计，能任意组合和分解，产品设计合理，使用方便，能满足各种气动系统的使用要求。过滤器采用新颖的旋风叶片设计，分水效率高，并带压排水装置。减压阀采用平衡式调压结构，具有稳压性好，精度高，反应灵敏等特点。油雾器采用平衡式进气，带溢流装置，具有稳压精度，反应灵

敏，锁紧牢固等优点。高精度光整工艺加工阀孔，使用寿命更长。此产品被广泛使用于设备中，是实现自动化最基础元件之一。多种规格可选，安装更方便。采用先氧化后喷漆工艺，双重保护阀体，适应更恶劣环境工作。

本产品的加工定制是否，品牌是CNJIADI，型号是AC2000AFC2000BC2000等，适用范围是广泛使用于设备中，是实现自动化最基础元件之一，规格是多种型号，建议用油是透平1号油，材质是铝合金，调压范围是0.05-0.85（Mpa），最高使用压力是1（Mpa），属性是属性值