

松套法兰接头 不锈钢松套扣压接头 国标扣压接头 B16.5 HG20592

产品名称	松套法兰接头 不锈钢松套扣压接头 国标扣压接头 B16.5 HG20592
公司名称	温州永博流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装形式:卡套式 种类:直通
公司地址	温州市龙湾区沙城街道七甲街130弄1号
联系电话	0577-88185859 15988767316

产品详情

提醒事项：以下产品只是本厂部分打样，欢迎客户询价洽谈您所需要的打样产品！

联系人：潘先生 15988767316 qq:124923181

产品优点：

【耐腐蚀】 不锈钢316l制成，耐腐蚀，十分卫生，可安心使用。

【防止液体积留】 因为紧固了胶管和接头，所以能防止胶管脱落和流体泄漏，十分安全。

【节省清洗时间】 因采用液体不易积留的构造，所以无需进行分解清洗，大大缩短了清洗时间。

【防漏、防脱】 因为紧固了胶管和接头，所以能防止胶管脱落和流体泄漏，十分安全。

【安全、寿命长】 独特的设计使内管不易切断，因而安全且寿命长符合gmp要求并符合fda认证。

生产线实力及工厂能力概述

工厂规模

工厂面积：5000 平方米 主要产品：衬氟连接件，不锈钢扣压接头，进口铂金硫化硅胶管，进口橡胶管，进口特氟龙管

板房技术科

打样人数：20 人 板房面积：500 平方米 打样设备：进口日本小巨人数控车床，进口韩国起亚数控机床，5轴联动数控加工中心，线切割机

本产品的加工定制是是，安装形式是卡套式，种类是直通，品牌是YOEBOR，材质是304316L，型号是卡箍式，适用范围是硅胶管橡胶管特氟龙管液压管，产品别名是扣压接头，接管口径是5-200（mm），耐温是300（ ），耐压是10（MPa），螺纹形式是卡箍式，规格是DN6-DN200