

卡套直通接头 卡套式直通管接头 直通中间接头 304不锈钢卡套接头

产品名称	卡套直通接头 卡套式直通管接头 直通中间接头 304不锈钢卡套接头
公司名称	温州市龙湾永兴格威特阀门厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装形式:卡套式 种类:直通
公司地址	温州龙湾沙城工业区安心路89号
联系电话	0577-56904833

产品详情

卡套直通管接头 直通终端接头 卡套中间接头制造标准：gb3733.1 ~ 3765-2008公称压力：16mpa--40mpa适用温度： 450 适用介质：油、水、气等非腐蚀性或有腐蚀性介质制造材料：304 316 20#配管： 4 ~ 42的普通级精度无缝钢管螺纹：zg,g,npt等具有连接牢靠、耐压能力高、耐高温性、密封性和反复性好、安装检修方便、工作安全可靠等特点。

与钢管连接时不需焊接，有利于防火、防爆和高空作业，并能消除焊接不慎带来的弊端。

因而它是炼油、化工、石油、天然气、食品、制药、仪器仪表等系统自控装置管路中的一种较为先进的连接件。

温州市龙湾永兴格威特阀门厂联系人：任小姐手机：15257726520传真：0577-86930501

本产品的加工定制是是，安装形式是卡套式，种类是直通，品牌是格威特，材质是304316Q23520#，型号是 4 ~ 42，适用范围是腐蚀或非腐蚀性介质，产品别名是直通终端接头，接管口径是4-42（mm），耐温是 450（ ），耐压是16-40（MPa），螺纹形式是ZG,G,NPT，规格是 4 ~ 42