

# 地磅专用四线六线八线十线接线盒汽车衡专用模拟数字式不锈钢线盒

产品名称	地磅专用四线六线八线十线接线盒汽车衡专用模拟数字式不锈钢线盒
公司名称	郑州市中原区飞亚电子衡器商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:fy 类型:电子仪表盒
公司地址	河南 郑州市中原区 西三环
联系电话	86 0371 56720255 13673363303

## 产品详情

本店有地磅专用各类四线 六线 八线 十线 不锈钢 接线盒

电子秤接线盒的使用方法及注意点：

### 1、称重传感器与接线盒的连接

将称重传感器的电缆线穿越秤台，经密封接头进入接线盒内，按照四芯或六芯电缆的不同色标，或经测量后按正负激励电源、正负反馈、正负信号接到接线盒内对应的接线柱上。将传感器剩余电缆用塑料扎带绑好。

### 2、接线盒与称重显示仪表连接

将专用屏蔽电缆线一端经密封接头进入接线盒内，各芯线接到接线盒内对应的接线柱上，另一端穿过金属管焊接到对应于称重显示仪表的专用插头上，以便插入称重显示仪表的插座上。

有三点需要注意：

a.接线盒内的输入、输出线接好后，要拧紧、拧牢并密封接头，放上干燥剂、做好防潮工作，然后才能固定接线盒盒板；

b.对不同的称重传感器，要根据不同的色标区分输入、反馈、输出，一定不要搞错；

c.对不同的称重显示仪表，使用的称重显示插座、插头形式不一样，接法更不一样，也不要搞错。

### 3、系统接地

电子衡系统的接地是非常重要的，既保护人身安全，又保证系统工作稳定可靠，系统的接地措施切不可轻视。一般电子衡系统有两个接地点，一个是磅房内的接地桩，使仪器仪表外壳接地；另一个是秤台接地，用一根或数根接地电缆，将秤体与接地桩相连。

对于多雷地区，建议设置避雷针，更有效的保护电子衡系统。

电话：18037687720

本产品的加工定制是否，品牌是fy，类型是电子仪表盒，型号是fy-8，规格是四线,六线,八线,十线,十二线