

## 地坪砂浆（强韧,耐磨,抗裂,防起粉）

产品名称	地坪砂浆（强韧,耐磨,抗裂,防起粉）
公司名称	广州施耐特建材有限公司
价格	面议
规格参数	平整度:良 基层强度:优 耐酸性:优
公司地址	广州市白云区永平街永康路45-53号A201
联系电话	86-02086190100 13751744614

## 产品详情

产品介绍本产品采用德国巴斯夫进口胶乳作为主要原料，与施耐特粉料混合后富有弹性,强韧性,耐磨，抗开裂，防起粉等功能，对厂房地面及旧地面的翻新，装饰起到防水、防滑，防松弛防起粉，有很好的作用。是厂房，体育场地，及地下停车场地面的首选材料。

适应范围：对厂房，停车场，蓝球场，羽毛球，乒乓球场的地面进行刮涂，特别是对于旧场地工厂地面的起粉，松弛，开裂有很好的治理作用。

材料制备 :将乳液倒入空桶内，按比例（25：8）慢慢倒入粉料，用电动搅拌机搅拌均匀至无结团浆状。放置十分钟让其进行充分的化学反应，再搅拌一次待用。每套33公斤材料一次性搅拌完成为宜，搅拌好的浆料应在2~4小时内用完。放置时间过长时，使用前应再搅拌一次。已经干固的浆料不能再使用。

基面处理：将基面清理干净，修补平整，除去油污、腊污、松弛粉末等。用水清洗干净。

操作工艺：用刮刀将材料进行刮涂，每次涂刮厚度为0.8~1.0mm。待干固。(约1小时)第二次应在已干固涂层上面进行刮涂，厚度同样在0.8-1.0mm为宜。(注意：第一层尚未干固时切勿涂刮，否则会影响质量)总厚度以2~4mm为宜，也可根据地面情况进行调整。

注意事项及养护：施工后六小时内不要雨淋，暴晒。不要有硬物碰撞。24小时后就能投入使用。用完工具应即时清洗干净(否则很难清洗干净)，存放。以便下次使用。

包装及颜色33kg/每套(粉料25kg：液料8kg)，可根据需要调制各种颜色。

保存：存放于阴凉干燥处，未启封产品保质期一年。

本产品的平整度是良，基层强度是优，耐酸性是优，耐磨性是优，耐冲压性是黑色，铅笔硬度是黑色，规格是33KG/套