

混凝土光亮剂（彩瓦光亮剂、路面砖光亮剂、水泥砂浆地坪光亮剂）

产品名称	混凝土光亮剂（彩瓦光亮剂、路面砖光亮剂、水泥砂浆地坪光亮剂）
公司名称	上海爱杰化工有限公司
价格	面议
规格参数	平整度:好 基层强度:高 耐酸碱性:好
公司地址	上海市嘉定区前曹公路166弄1 - 3号4幢362室
联系电话	13247719577

产品详情

[查看宝贝详情](#)

[欣赏手机店铺](#)



混凝土光亮剂（彩瓦光亮剂、路面
砖光亮剂、水泥砂浆地坪光亮剂）

产品介绍

混凝土光亮剂（彩瓦光亮剂、路面砖光亮剂、水泥砂浆地坪光亮剂）是采用特殊聚合物为原料配制而成的一种外加剂。这种光亮剂具有增色、固色等功能，能赋予彩瓦、路面砖、地坪等具有光亮鲜艳面层和相对延长褪色时间。

产品特点

使用光亮剂后：混凝土早期强度提高，脱模周期缩短，模具周转加快，降低模具投资，制品正品率提高，脱模后制品表面光洁、无色差色斑，彩色更加艳丽夺目，路沿石自洁能力提高，表面尘土在雨水冲洗下能自洁如新，与各种水泥、颜料的适应性强。可与其他外加剂一起使用，适用范围广。本产品与各种水泥具有很强的适应性。

应用范围

产品主要用于彩色水泥、白水泥、普通硅酸盐水泥生产彩瓦、彩色路面砖制品、以及其他需要提高表面光洁度的彩色混凝土制品。

理化指标

检测项目	指标
外观	白色粉末状
含水率（%）（粉剂）	< 2
有效含量（%）	95
硫酸根离子含量（%）	2~3
ph值（20℃），20%溶液	7-9
氯离子含量（%）	0.03~0.04
建议掺加量（%）	0.5~1.0（水泥用量）

包装与储存

1.25kg袋包装。18元/公斤 2.贮存在阴凉通风处，防潮、防雨。若置于高温潮湿天气会增加结块机率，开袋后请尽可能一次使用完毕，否则需将袋口封好以避免吸潮结块影响使用。

保质期

180天，如超过保质期产品无结块仍可继续使用。

本产品的平整度是好，基层强度是高，耐酸碱性是好，耐磨性是优良，耐冲压性是佳，铅笔硬度是5H以上