

柯尼卡美能达T-10A数字照度计

产品名称	柯尼卡美能达T-10A数字照度计
公司名称	珠海天泽仪器有限公司
价格	6400.00/台
规格参数	品牌:柯尼卡美能达 型号:T-10A
公司地址	珠海市南屏泰北街8号商铺
联系电话	86-0756-2236919 15919190576

产品详情

现货供应进口高科技便携手持照度仪柯尼卡美能达t-10a数字照度计

产品名称：照度计

产品型号：t-10a

产品品牌：konicaminolta/柯尼卡美能达

产地：日本

保修年限：详见说明

起订数量：2

产品介绍：

t-10a/t-10ma符合jis aa级和din b级要求的照度计，并与包括pwm控制光源在内的新型下一代光源兼容。

t-10a/t-10ma主要应用：

• • 官方检测机构 • • 照明设备制造者的研究 / 检测 • • 工厂、办公室、医院等中的维护 • • 安全照明、街道照明等的照度控制 • • 建筑光源的检测 • • led照明厂房的照明控制 • • 作为光通量或光强分布等的测量设备的传感器

t-10a/t-10ma技术参数：

型号

照度计t-10a <标准探头>

照度计t-10ma <微型探头>

照度计t-10wsa <防水微型探头>

照度计t-10wla <防水微型探头>

种类

带有可分离探头的多功能数字照度计（最多可进行2-30个点的多点测量）

照度计等级

符合jis c 1609-1:2006 aa级中"照度计第1节一般测量仪器"的要求符合din 5032第7节b级

符合jis c 1609-1:2006 对于特殊照度计的要求*1

传感器

硅光电管

相关光谱敏感度

cie光谱发光效率v()偏差6% (f1')以内

余弦修正特性(f2)

3%以内

10%以内

测量范围

自动量程变换（模拟输出时可手动变换5个量程）

测量功能

照度（lx）；照度差（lx）；照度比（%）；积分照度（lx·h）；积分时间（h）；平均照度（lx）

测量范围

照度

0.01 ~ 299,900 lx ; 0.001 ~ 29,990 fcd

1.00 ~ 299,900 lx ; 0.001 ~ 29,990 fcd*2

积分照度

0.01 ~ 999,900 × 103 lx · h ; 0.001 ~ 99,990 × 103 fcd · h / 0.001~9999h

用户校准功能

ccf（色彩修正参数）设置功能：测量值 × 0.500~2.000

线性

显示值的 ± 2% ± 1位

温度/湿度误差

± 3%以内

数字输出

usb

模拟输出

1mv/位，（最大读数3v）；输出阻抗：10k；90%响应时间：28ms

显示

3或4位有效数字的lcd，带背光照明（自动照明）

电源

两节aa电池 / 电源适配器ac-a308（另售：用于1-10个探头）或 电源适配器ac-a311（另售：用于1-30个探头）

电池寿命

72小时或更长（使用碱性电池连续测量的情况下）

工作温度/湿度范围

-10~40 °c，相对湿度85%以下（35 °c），无凝露

5~40 °c，相对湿度85%以下（35 °c），无凝露

存储温度/湿度范围

-20~55 °c，相对湿度85%以下（35 °c），无凝露

0~55 °c，相对湿度85%以下（35 °c），无凝露

尺寸

69 × 174 × 35 mm

主机：69 × 161.5 × 30 mm 探头：∅16.5 × 13.8 mm

连线长度

—

1 m

5 m

10 m

重量 (不含电池)

200 g (7.0 oz.)

205 g

260 g (仅探头：120 g)

340 g (仅探头：200 g)

客户案例:

苏州电器科学研究院股份有限公司 安沃（佛山）特种合金铸造有限公司 乐健科技（珠海）有限公司
中山致茂五金塑胶制品有限公司 广东计量测试技术服务中心

传真：0756-2259817

联系电话：0756-2236919, 15919190576