YQ-160T龙门液压机适用于轴类零件型材的校正和轴套类零件的压装

产品名称	YQ-160T龙门液压机适用于轴类零件型材的校正和轴套类零件的压装
公司名称	枣庄市台联数控机床有限公司
价格	面议
规格参数	类型:压力机 品牌:台联数控 型号:YQ-160T
公司地址	山东省枣庄市滕州市荆河街道张明庄西村
联系电话	13969410099

产品详情

台联数控友情提示：价格参数供参考如有改动不在另行通知；详情咨询400-6610-339

1、枣庄市台联数控机床有限公司龙门液压机的用途特点：

龙门液压机适用范围于材料的压制工艺，采用了手动控制阀，结构紧凑外形小、重量轻、安装维修方便、传动效率高、密封性能好。该阀泄漏少、通流阻力小、换向快、冲击小等特点。

2、枣庄市台联数控机床有限公司龙门液压机的用途：

用于机械行业的拆装、成型、校直、压延、折弯、冲孔、钣金拆卸、拉伸等工作，并可对分角齿一次性冷铆成型是现代汽车修理行业必备液压机。

保养及安全操作规程

正确使用机器设备，认真执行维修保养和严格遵守安全操作规程，是延长设备使用寿命，保证安全生产的必要条件。因此，操作者除应熟悉机器结构性能和操作规程外，还应该注意下列各点：

维修保养

龙门液压机用油必须经严格过滤才可注入油箱，其油位不能低于油标指示处。

油箱每半年清洗并更换新油一次，第一次更换油时间不应超过三个月，其油液可重新过滤后再用一次。

推荐使用n46号抗磨液压油或n46号低凝液压油。

每半年应检查压力表一次。

龙门液压机长期停用时，应将各外漏加工表面擦干净并涂防锈油。

3、枣庄市台联数控机床有限公司龙门液压机安全操作规程：

不了解机器结构性能和操作规程者不应擅自开动机器。

发现机器有严重漏油或工作中发生不正常现象（动作不可靠、噪音大、有振动等）应立即停车检查分析原因，并排除故障不得强调理由，使机器带病运转。

机器在工作过程中，不得检修或调整模具。

严禁超载与偏载使用。

严禁油缸超程超压使用。

4、枣庄市台联数控机床有限公司龙门液压机技术参数：

yl22系列龙门液压机

项目	单位	yl22-10t	yl22-20t	yl22-40t
公称压力	kn	100	200	400
系统压力	mpa	20	18	20
活塞杆行程	mm	200	200	200
开口	mm	710	710	710
工作台有效尺寸	mm*mm	400*360	400*360	460*400
下行速度	mm/s	19	12	9
回程速度	mm/s	30	19	14
阀		手动	手动	手动
电机功率	kw	1.5	2.2	3

5、枣庄市台联数控机床有限公司龙门液压机质量与保障/售后：

我们深知，市场是企业发展的生命线，一个成功的企业，完善的市场营销体系是整个企业存在的根本所在，因此，在加强企业内部管理和外部形象宣传的基础上，我们一直致力于市场的开发和管理，建立一种能适应现代市场经济和营销模式，并努力从产品开发、品质管理到售后服务等各个环节做到尽善尽美，使我们的用户能得到更好的产品和服务。

ⅰ、保证产品质量优良1、确保质量管理体系在企业内有效贯彻运行规范并落实各项工作要求和行为，使产品质量达到各项技术标准和用户的要求。2、在产品的制造全部过程中，严格把好质量关，认真按合同

、技术文件和有关标准规范进行检验，不合格产品不出公司，并接受用户或委托的第三方面进行监督检查。3、对所提供的产品质量全面负责。

π、保证制作进度，及时供货

1、严格按订货合同规定的时间交货，认真履行合同规范内的各项要求和条款，除非人力不可抗拒的原因外不得推迟交货期。2、在制作过程中，如需方由于设计和现场施工原因需要暂缓或变更等情况，我公司将认真及时配合做好调整3、产品制作完成后，认真做好检验，根据产品的不同情况做好包装、防震、防湿等工作、做好现场验收和交接工作。按用户要求负责运送到交货现场，并及时通知需方。

iii、保证提供优质的售后服务

1、 凡由我公司在制造生产过程中引起的质量问题,在保质期内均可由我公司负责解决。2、质量保证期内接到用户反应的质量问题，不论是否我公司造成的均积极协助解决，并保证24小时内提出处理意见，如需现场处理及时派出服务人员解决问题，以用户满意为第一标准、确保益，提高企业的信誉。3、为产品建立生产检测和技术各项档案，保证每批、件产品具有可追溯性，以备查询。定期走访用户，特别重视用户的反馈意见和评价，不断提高和完善服务措施。

> ??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777 a > ??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777o??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777 py??1??71??1??771??1??71??1??7771??1??71??1??771??1??71??1??7777 ass=p16 style="margin-top:0.0000pt; margin-bottom:0.0000pt; text-align:justify; mso-line-height-alt:12pt; " >每半年应检查压力表一次。

龙门液压机长期停用时，应将各外漏加工表面擦干净并涂防锈油。

6、枣庄市台联数控机床有限公司龙门液压机主要元件选购：

序号 名称 生产商 1
电磁换向阀 山东济宁泰丰液压设备有
限公司 2 高压油泵 江苏省
启东市宏达高压油泵制造有限公司 3 电机
山东贝得电机有限公司 4 行程开关（无触点开关）
正泰电器 5 主令按钮开关 正泰电
器6 压力表 杭州压力表厂
7 交流接触器 正泰电器8
控制变压器 正泰电器9 自动空
气断路器 正泰电器10 热继电器
正泰电器11 时间继电器
正泰电器12 密封圈
浙江西普力密封件公司

本产品的类型是压力机，品牌是台联数控，型号是YQ-160T，主电机功率是7.5（kw），重量是3600（kg），公称压力是1600（kn），滑块行程是900（mm），行程次数是6-9（次/min），工作台尺寸是1000X1200（mm），喉口深度是000（mm），动力类型是液压，控制形式是人工，布局形式是立式，作用对象材质是金属，适用行业是通用，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是质保一年终身服务