

SHDTU03F-ET10RS 以太网桥

产品名称	SHDTU03F-ET10RS 以太网桥
公司名称	上海凯润计算机网络系统有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	品牌:CTC 型号:SHDTU03F-ET10RS 产地:台北
公司地址	上海市普陀区中山北路1715号浦发广场E座2110A、B室
联系电话	021-61504972 18221832807

产品详情

ctc shdtu03-et10r/et10rs (g.shdsl网桥/路由器)

ctc shdtu03-et10r/et10rs (g.shdsl网桥/路由器) atm方式shdtu03系列产品 shdtu03/et10r

"独立式g.shdtu03, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: n × 64kbps 线路接口: rj-48 (2线) lan接口: 10/100base-t网桥/路由器 × 1, atm协议,支持静态路由和ripv1/ripv2 (可与其他厂家局端设备互通)" shdtu03/et10rs "独立式g.shdtu03, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: n × 64kbps。

线路接口: rj-48 (2线);

lan接口: 10/100base-

t网桥/路由器 × 4, atm协议,支持静态路由和ripv1/ripv2, (可与其他厂家局端设备互通)" shdtu03f/et10r

2.3m shdsl 传输设备, 具有防火墙功能, 1个10/100m自适应以太网接口 shdtu03bf/et10r

5.7m shdsl 传输设备, 具有防火墙功能, 1个10/100m自适应以太网接口 shdtu03bf/et10rs

5.7m shdsl 传输设备, 具有防火墙功能, 4个10/100m自适应以太网接口 shdtu03baf/et10rs

11.4m 4线shdsl 传输设备, 具有防火墙功能, 4个10/100m自适应以太网接口 tdm方式shdtu03系列

shdtu03-e1/2t-ac "独立式g.shdsl设备, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: 192kbps--2048kbps

线路接口: rj-48 (2线), tdm方式 dte接口: g.703/bnc、rj45; 速率: n*64kbps" shdtu03-e1/2t-dc

"独立式g.shdsl设备, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: 192kbps--2048kbps

线路接口: rj-48 (2线), tdm方式 dte接口: g.703/bnc、rj45; 速率: n*64kbps" shdtu03-v35/2t-ac

"独立式g.shdsl设备, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: 192kbps--2048kbps

线路接口: rj-48 (2线), dtm方式 dte接口: v.35; 速率: n*64kbps" shdtu03-v35/2t-dc

"独立式g.shdsl设备, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: 192kbps--2048kbps

线路接口: rj-48 (2线), dtm方式 dte接口: v.35; 速率: n*64kbps" shdtu03-530/2t-ac

"独立式g.shdsl设备, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: 192kbps--2048kbps

线路接口: rj-48 (2线), dtm方式 dte接口: rs530; 速率: n*64kbps" shdtu03-530/2t-dc

"独立式g.shdsl设备, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: 192kbps--2048kbps

线路接口: rj-48 (2线), dtm方式 dte接口: rs530; 速率: n*64kbps" shdtu03-et100/2t-ac

"独立式g.shdtu03, 支持shdsl: itu g.991.2 编码: tc-pam, 速率: n*64kbps

