

加油站液位仪TLS-2N

产品名称	加油站液位仪TLS-2N
公司名称	北京恒空吉星科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:维德路特 型号:TLS-2N
公司地址	北京市通州区次渠新华联科技大厦913-1
联系电话	13671338272

产品详情

tls-2n型技术参数:

<p>1 技术参数可测油罐数：六个油罐探棒防爆类型：本安型磁致伸缩探棒探棒供电方式：本安恒流源信号传输方式：数字信号（重要特性）测量范围：1200mm-3650mm分辨率：$\pm 0.0127\text{mm}$测量精度：$< \pm 1\text{mm}$温度误差：$< \pm 1$防爆合格证号：国仪检01222,01101报警方式：声光报警，并可外接防爆型报警器</p> <p>2 控制台（二次仪表）特性供电电压：交流220v $\pm 10\%$允许电压波动范围：交流85v-285v使用环境：非防爆区环境温度：-30 至+70 湿度：90%无凝露继电器容量：5a，250v显示：油位高度、水位高度、温度、油位体积认证项目：ul（美国防爆标准），basseefa（欧洲防爆标准），e.p.a（美国环保局），cim（中国防爆标准）nim（中国计量科学研究院；检定/校准）尺寸及重量：193mmx163mmx67mm, 1.2kg安装简便，外型美观大方，体积小巧适中。</p>	<p>基本功能·图形化液位仪，触摸屏操作，可同时管理六个油罐，支持tls系列所有探棒，配备mag1或 mag2可进行静态测漏。支持外置打印机可进行串行通讯，并支持外置调制解调器远程与inform网络通讯；·低温型磁致伸缩探棒,工作温度：-40 ~ 60 ；·能与中央管理机信息联通，在电脑屏幕上直接反映油罐中的液位及油量；·可用于汽油、柴油、液化气及酒精等多种液体的液位测量。</p> <p>3 探棒（一次测量）特性类别：磁致伸缩/浮子式使用温度范围：-20 至+50 温度测量方式：五个层面油品测量(rtd)温度传感器环境温度测量:一个(rtd)温度传感器防爆类型：本质安全型材料：电子头为铝制，杆柄为不锈钢传输电缆：14#-18#</p>
---	---

如果产品介绍您有什么疑问，您可以直接联系我们：

1、电话：136713382722、在线qq：896587083、邮件：lalylx@126.com4、关注我公司微信号：bj52116900

我公司是维德路特液位产品内蒙古自治区社会站的分销商

本产品的加工定制是否，品牌是维德路特，型号是tls-2n，测量范围是dian，分辨率是d，适用范围是加油站，小型油库，颜色是灰色