

# 浮球液位控制器，投入式液位开关，悬挂式浮球开关

产品名称	浮球液位控制器，投入式液位开关，悬挂式浮球开关
公司名称	上海风雷阀门集团有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上风牌 型号:UQK-611,UQK-612,UQK-613,UQK-614
公司地址	中国 上海市 金山区枫泾镇兴塔工业园区建贡路11号
联系电话	86 021 67360056 18201875733

## 产品详情

概述 uqk-61系列浮球液位控制器是利用浮球内藏微动开关动作发出触点信号的液位控制器，能适用于多种液体的液位控制。因外部无任何可动机构，特别适合于含有固体、半固体状漂游物的液体、粘液状液体：如下水道处理用水，工厂废水池及其它液体槽的液位自动报警和控制。控制器通过放射性和抗地震试验，可用于核电站液位自动报警。

控制器与液体接触的零部件材质均为塑料，具有良好的耐腐蚀性。

### 特点

外部没有可动机构，不会产生被漂浮物卡死的故障。

现场悬吊式安装，特别适合地下水池使用。动作范围，可在现场自由整定。采用微动开关使用寿命长，价格低廉。与液体接触的零部件材质均为塑料，具有良好的腐蚀性。主要技术指标

规格见下表

型号	开关数量	构成	适
uqk-611	单点	浮球组件（电缆长5m）悬索 5长6m、重锤、支持具	漂浮物
uqk-612	双点	浮球组件每点一只，加附件和接线盒一个	漂浮物较多的

uqk-613	三点		
uqk-614	四点		

外形尺寸：浮球 88 × 172、接线盒最大外径 205、高142、安装法兰尺寸：螺栓孔中心圆直径 170，4孔- 18、法兰外径 205； 输出信号：微动开关单刀双掷触点输出/a1/2hp 250vac 触点寿命：5 × 10<sup>4</sup> 介质温度：-10 ~ +55 ie级控制器为-10 ~ +80 调节范围：0.3米~4米(6米、13米、20米、为ie级特规) 主要部件材质：浮球：abs塑料；重锤：碳钢或铸铁外涂保护漆；悬索：尼龙绳导线；三芯像套软电缆(耐油丁苯橡胶)抗震要求(ie级控制器)：能承受秦山二期核电站抗震试验反应谱。 放射性(ie级控制器)：2 × 10000gy

本产品的加工定制是是，品牌是上风牌，型号是UQK-611,UQK-612,UQK-613,UQK-614，类型是悬挂式浮球液位控制器