

浮球开关 液位控制器ST-M15-2 水塔浮球开关4米电缆浮球

产品名称	浮球开关 液位控制器ST-M15-2 水塔浮球开关4米电缆浮球
公司名称	深圳市宝安区沙井众鑫正泰电器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:宁通 型号:ST-M15-2
公司地址	深圳市宝安区沙井街道上寮社区上南路段德普沙井电子市场B座C436号
联系电话	075561588287 15899782680

产品详情

该产品的显著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。同时，它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。该产品可与各种液泵配套，广泛用于给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。

三、主要技术参数：

- 1、工作电压：250v
- 2、工作电流：8a
- 3、工作温度：0~80
- 4、电寿命：1×10000次
- 5、机械寿命：5×10000次

安装说明

供水系统使用“黑色”和“蓝色”的电线：

浮球在下水位时，接点是接通的状态
浮球在上水位时，接点是不通的状态

排水系统使用“黑色”和“褐色”的电线：

浮球在上水位时，接点是接通的状态
浮球在下水位时，接点是不通的状态

重锤的装置法1、将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆子I处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。(如果有必要的话，也可用螺丝起子把此一塑胶环拆下)，再将这个脱落的塑胶环套在电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。2、轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑胶环。****重锤只要轻扣在塑胶环中即不会滑落，此塑胶环如有损坏或遗失，可用同轻裸铜线扣入电缆代替。重锤为要求才附之配件请将电缆直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头，若不得已而有接头时，绝不可将电缆线接头浸**

宁通或世通浮球控制开关是一个能够调节桶-槽或井中液位的开关。它可自动调节-易于操作-便于安装-安全可靠-免予维修-无毒回收可再生的环保型浮球开关，可供水控制和排水控制。它对污水有抵抗作用，广泛应用于家庭-厂矿等的水池-油-酸和碱的池-桶-槽-罐等容器之中。如果联两个控制器。一个放至水塔，另一个放至水井控制水泵，就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备；也可以三个控制器串联，一个放至水塔，另一个放过滤池和一个放至河水（水井）能同时控件，就能防止因水源不足开空泵而损坏水泵设备；也可以三个控制器串联，一个放至河水（水井）能同时控制两台水泵设备。

本产品的加工定制是否，品牌是宁通，型号是ST-M15-2，类型是悬挂式浮球液位控制器，测量范围是水位，测量精度是0.1，电源是220，重量是10（kg）