

不锈钢高压防爆浮球液位控制器

产品名称	不锈钢高压防爆浮球液位控制器
公司名称	上海瓷熙仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:GN 型号:CX-FLM-BUQK-01
公司地址	中国 上海市 上海市松江区九亭镇九新公路76号 嘉和阳光大厦613室
联系电话	86 21 57632436 18930933372

产品详情

cx-flm-buqk-01高压防爆浮球液位控制器 切换差： 14mm 法兰规格：dn80，外径200mm
介质温度： 150 工作压力： 4.0mpa 触头容量：ac 220v 220va,dc 24~100v 150va

主要技术数据

型号名称	防爆等级	介质压力	介质温度()	切换差(mm)	整定方式	安装形式	电源及触点
cx-flm-buqk-01	diibt4	4.0 mpa	普通： 150 高温： 350	14	不可调	水平	交流：220v、 直流：24v、2 寿命：
cx-flm-buqk-02	diibt4	4.0 mpa		25~550	有级可调	水平	
cx-flm-buqk-02	diibt4	4.0 mpa		8~1000	无级可调	垂直	

结构原理

浮球液位控制器由浮球组件、行程开关组件及外壳组成。一对板性械拆的磁钢分别安装在浮球端部和行程开关组件上。当浮球在动作界限内随液位变化而上下升降时，其端部的磁钢也随之上下摆动，通过非导磁的外壳推动行程开关组件上的磁钢运动，从而使输出的触点相应接通或断开，控制后级信号装置发出光或声的信号。当液位升降时，只有其处于动作界限上、下两个板限位置时，输出触点才会接通或断开，而在升降过程中无任何信号产生。

控制器的浮球及法兰用ss304不锈钢制成，普通的接线盒为ss304，防爆的接线盒为铝材。控制器的浮球组件与行程开关组件是互为隔离的，从而避免了一般液位仪表容易渗漏等缺陷。

本产品的加工定制是是，品牌是gn，型号是cx-flm-buqk-01，类型是防爆浮球液位控制器，重量是2（kg），介质温度是 150 ，工作压力是 4.0mpa，触头容量是ac220v220va,dc24~100v150va