

悬臂式离心泵，ih/ihf化工泵、 卧式离心泵 化工防爆泵 离心泵

产品名称	悬臂式离心泵，ih/ihf化工泵、 卧式离心泵 化工防爆泵 离心泵
公司名称	杭州能邦流体设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:能邦 型号:ihf100-65-200 材质:衬氟
公司地址	杭州市拱墅区沈半路201号
联系电话	86-057188133683 18657169051

产品详情

一.产品概述：ihf单级单吸式氟塑料合金化工离心泵（简称ihf离心泵）是按国际标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯（f46），泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成，轴封采用外装式先进的波纹管机械密封，静环选用99.9%氧化铝陶瓷（或氮化硅），动环采用四氟填充材料，其耐腐耐磨密封性极好。泵的进出口均采用铸钢体加固，以增强了泵的耐压性。实际使用显示，该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、运转平稳、结构先进合理、密封性能严格可靠、拆卸检修方便、使用寿命长等优点。二.用途：ihf离心泵的耐腐和耐磨性已得到实际使用的证实和广大用户的一致认可，目前已被广泛应用于：化工生产中的腐蚀性介质输送、离子膜烧碱项目中的氯水废水处理和加酸工艺（目前国内大部分离子膜烧碱项目用泵均选用我公司产品）、有色金属冶炼中的电解液输送、汽车制造中的酸洗工艺，及制药、石油、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等众多行业，在-85 ~ 150 温度条件下长期输送任意浓度的硫酸、盐酸、氢氟酸、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等强腐蚀介质而毫不受损，是目前最受使用单位欢迎的泵类设备之一。适用温度：-30 ~ 120

三.结构与材料:

型号意义	结构示意图

五.性能与参数：

本产品的品牌是能邦，型号是ihf100-65-200，材质是衬氟，驱动方式是电动，原理是离心泵，性能是防爆，泵轴位置是卧式，叶轮吸入方式是单吸式，叶轮数目是1，叶轮结构是离心式，适用范围是纺织、化工，产品别名是离心泵，流量是100 (m³/h)，扬程是50 (m)