## PE热收缩防锈膜 高品质可撕防锈膜

产品名称	PE热收缩防锈膜 高品质可撕防锈膜
公司名称	佛山市南海区里水甘蕉文坚印刷厂
价格	面议
规格参数	材质:PE薄膜 厂家(产地):佛山 型号:221
公司地址	佛山市南海区里水甘蕉工业区
联系电话	0757-85663258 18929914792

# 产品详情

vci防锈膜已经超过了在全球化制造环境中防腐方面的严格要求.腐蚀抑制剂的专有配方是将其完整的混入薄膜中,而并非表面浅层施用。vci在封装环境内挥发,通过一种无形高效的屏障方式对金属进行保护,从而使湿气、盐类、氧气、污垢及其它导致材料腐蚀的物质无法直接在金属表面堆积

vci防锈袋为更大范围的金属制品提供有效的防锈保护

vci防锈袋方便、干净并且便于使用,适合各种方式的包装

vci防锈袋降低了油污、油脂以及在干燥剂方面所造成的处理上的麻烦

vci防锈袋拆开即可使用,可以很容易识别被包装的零件,因为我们提供透明或者带识别颜色的包装袋。

优点和特点1、适用范围广泛。可用于钢、铁、铜、铝及其合金的防锈包装及大型金属产品的包装。

- 2、防潮、防锈性能好。3、在-60 至90 的温度下,均可使用。4、环保产品,不污染环境。
- 5、经济高效。省去用油脂的材料成本、操作设备器具和涂除油人工,节约成本。防锈期2-5年,效果更全面、持久。
- 6、根据不同的包装物,可加工成各种形状和规格的产品。使用方法1、将金属制品放入其中,封口即可。
- 2、以vc i防锈pe袋作包装箱的内衬,放入需要防锈的金属制品,按照正常包装方法进行包装即可。3、根据被包装金属制品的外形、尺寸,将vci气相防锈pe膜制成专用包装袋,密封包装即可。

注意事项1、保证包装物表面清洁,无水迹、汗渍、手印。2、根据金属的种类,选择适用的气相防锈膜产品。3、使用本产品时,应戴上干净的手套,以免弄脏包装物。4、尽可能保持包装体系密闭,以确保防锈效果。5、应尽量避免反复打开包装。6、用本产品包装比较大的金属构件时,为确保包装体系中vci粒子的浓度,应在在体系内适当位置放置足量的气相防锈粉末等。

气相防锈塑料薄膜是基于高分子材料与vci气相防锈技术发展相结合的新一代创新高科技产品。使用该膜将被防锈物品包装密封后,膜体内含有的vci开始升华挥发出防锈气体因子,扩散渗透至被防锈物品表面并吸附其上,形成单分子厚的致密保护膜层,隔绝诱发锈蚀的各种因素与被防锈物品表面的接触,从而有效防止锈蚀的产生。

#### 防锈期:

2年以上(按要求规范使用)

### 保管及储存:

密封包装,存放于阴凉、干燥处,避免阳光直射,避免接触火源及腐蚀性物质。自出厂之日起保质期12 个月

#### 特征优点

- 1、 具有优异的气相和接触防锈性能, 防锈效果好, 性价比高;
- 2、 干净清洁、无害无毒、环保安全。通过sqs认证,符合rohs指令要求;
- 3、被防锈物品可立即使用,无需脱脂和清洗。省工省时,提高工效,节约成本;
- 4、 透明美观,被防锈物品动态可视,易于识别;
- 5、适用性广泛。小至单个零件、大到整台设备均可使用。
- 6、印刷性好,有助于提高被防锈物品的形象和档次。

#### 适用金属

铁金属、合金钢、铸铁、铜、黄铜及青铜、电镀金属、锌及合金、铬及合金、镉及合金、镍及合金、锡及合金、石锈钢等各种金属材料及制品。

本产品的材质是PE薄膜,厂家(产地)是佛山,型号是221,宽度是20-2000(mm),拉伸性能是强,透气性是好,产品种类是防锈膜,厚度是0.02-50(mm)