

DPS直流隔膜水泵 微型高压水泵 微型隔膜泵 伽利略隔膜泵 爆款

产品名称	DPS直流隔膜水泵 微型高压水泵 微型隔膜泵 伽利略隔膜泵 爆款
公司名称	上海苍茂实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:伽利略 型号:DP 材质:工程塑料
公司地址	上海嘉园路189弄311号
联系电话	021-51029332 13501727668

产品详情

伽利略galileo-畅销品牌-欧洲品质1、质量可靠，使用寿命长
2、运行稳定，少去操心 3、服务周到，维护及时

一、产品简介：dps微型直流隔膜水泵综合了自吸泵与化工泵的优点，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有自吸功能、热保护、运转平稳、可以长时间连续空转、可以长时间连续负载运转，体积小、电流小、压力大、噪音低、使用寿命长、设计精致、物美价廉等优点，具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。泵体与电机分离，泵体内无机械部件、无磨损。二、技术参数：

型号	功率	压力	流量	电压
dps-60w	60w	0.5~0.8mpa	5l/min	12v/24v
dps-70w	70w	0.6~0.9mpa	6l/min	12v/24v
dps-80w	80w	0.7~ 1.0mpa	8l/min	12v/24v

压力开关型泵和回流阀型泵的特点及其适用范围

压力开关型特点：当出水关闭后，会自动切断电源，电机停转。出水打开后，又会自动接通电源，电机运转。对喷水也大小有严格要求，否则电机泵不能正常工作甚至损坏电机或水泵。适用范围：洗车机、太阳能上水、需要远程自动控制输断水、通过其它辅助设备实现自动控制输断水、需要频繁开关并需要节能等场合。

回流阀型特点：当出水部分堵住（如喷也过小）或全部堵住时，电机不会停转，但回流阀会打开，水会在泵内打循环。对喷水也大小没有太高的要求，对喷水也大小的适应性强。适用范围：高压喷雾设备、家用喷雾器、单个喷也直径小开规定值或多个喷也直径的总和小开规定值、不能确定喷孔直径、不方便调整喷孔直径、对节能没有太大的要求等场合。

三、使用方法：1. 水泵上有箭头的方向是出水口。2. 电线不分正负极。3. 水泵可以任意方向放置。四、使用注意1、不可以在水中浸泡。2、回流阀型压力调整螺丝不可以随意调整。出厂前，压力已经调整好，如果随意调整，容易调大回流的压力，容易憋爆出水管。3、进水口必须安装过滤装置，不能进入杂质。否则，容易堵塞水泵，造成压力降低乃至不出水。

4、此款泵只有两条电源引线，不配电源。如在车上用要配点烟头电源线或电瓶夹线，如要用220v的电，请配转换电源。5、如果要24小时不间断使用，请咨询客服。6、微型隔膜泵在工作时会有声音，是在可承受范围之内，要静音的请绕道不要购买！四、常见故障及排除：1、有电，水泵不转动。检查电机后面的电线是否脱落。2、水泵转动，喷水，但是雾量小，压力降低。打开水泵，检查泵腔内是否有杂物堵塞。电机支架是否松动，拧紧螺丝。注意，进出水阀门不可以装反。3、水泵使用半年或一年以后，压力降低喷雾量小。打开水泵，拧紧电机支架螺丝；将腔体内的小模片上下调换方向，或者更换小磨片。五、适用范围：车辆清洗、船舶、饮料、地毯清洗、地面清洗、水净化及水处理设备。1、生产农业使用的电动喷雾器，也可以手压喷雾器改装电动喷雾器(在手压喷雾器上直接安装微型水泵，再配一块电瓶或手提灯即可)。2、解决车辆、船舶、游艇、船艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。3、食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。4、家庭供水。例如，节水卫生间、节水座便器、电动座便器、水管增压系统等。5、太阳能工业。6、水净化业。例如，净化设备、水处理设备、饮水机、纯水机等。可为柔巾机、饮水机、可乐机、果汁机、洗碗机、消毒机、太阳能盆景、汽车玻璃冲洗等生产企业配套。7、其他需液体转移、喷射乃至计量的设备和系统。例如，垃圾车、洒水车、地毯清洁设备、地面清洗设备、车辆清洗设备、道路施工设备、洗碗机、医药设备、化工设备、防化设备、消毒设备、冷却系统、增压系统等。

六、操作指南：

- 1、将泵与进、出水管连接好：必须确保进、出水管与泵的连接紧密，否则会造成压力低或漏水；提示：泵盖上有箭头指示进出水方向，箭头方向为出水，反之为进水；
- 2、在进水端安装过滤器，要求过滤网密度最好在80目以上（即1平方厘米80个小孔）；
- 3、将微型隔膜泵与电源相连：所接电源的电参数必须符合电机的输入要求；
- 4、接通电源，电机泵开始运转；
- 5、出水5-10秒钟，排干泵和管路内的空气，等出水稳定后，暂时关闭电源，接上水枪（或类似工具）；
- 6、打开电源即可正常工作。

七、注意事项：

- 1、勿使用温度超过70°的高温水或脏水（脏水中的泥沙会给泵造成不可恢复的损伤）；
- 2、电机泵可以溅到少量的水（用完后需擦干），不可以直接对着电机泵喷水，严禁将电机泵泡在水中；
- 3、电机泵不能长时间放置在潮湿的地方；
- 4、请勿自行拆解本机器或调整压力设定螺钉（擅自调整压力设定螺钉，对泵来说可能是致命的）；
- 5、严禁在不接过滤器的状态下使用本机器，过滤网密度最好在80目以上（杂质会给泵造成损伤）；
- 6、喷水孔的直径必须符合规定值，否则将损坏电机泵；
- 7、仅限家用，勿用于商业用途（为避免过度发热而降低使用寿命，在条件允许的情况下建议间歇工作）；
- 8、使用前请确认电源，电源参数需与电机泵输入参数相符合；
- 9、建议配套的电源线不得细于0.75平方（铜芯线），长度2.5米左右，不宜太长太细。如果确实需要加长的话，需在加长的同时加粗线径，否则会因电源线的压降过大，导致电机泵输出性能下降（越粗越好，越短越好，长度够用即可）；

- 10、建议出水管内径不宜小于 5.5，长度不宜超过10米（不可太长太细，否则影响压力流量和关枪效果。（越粗越好，越短越好，够用即可））；
- 11、建议进水管内径不小于 6，自吸取水时进水管长度不宜超过1.5米（越粗越好越短越好）；
- 12、接自来水等有压水源时，可以适当加长进水管，进水压力不得大于0.1mpa(1公斤力)；
- 13、冬季使用后需排尽泵和管路内的水，否则容易冻裂水泵（平时不用排干泵内的水，盖上进出水盖子）；
- 14、采用220v市电供电时，电影适配器所接市电回路中必须装有漏电保护器；
- 15、电源线损坏时请由专业人员进行维修或更换；
- 16、用电瓶供电时，需谨防电瓶亏电；
- 17、长时间不用或中途暂停使用时请断开电机泵与电源之间的连接。

dp微型隔膜泵

一、产品特点:1.噪音低、耐腐蚀、压力高,自吸高度5m.2.介质温度可达60 .3.允许干运转.4.内装压力开关以保护泵运转时不受损坏.5.内装溢流阀控制泵的正常运行.6.拆装方便.7.采用安全低电压,保证人身安全.

二、产品用途:1.适用于家用自来水增压、汽车冲洗、轮船上海水淡化.2.适用于反渗透纯水机、水处理设备、过滤机、喷雾装置、化工计量加液及卫生、环保、印刷等行业中使用.

三、安装指南:1.安装时,需拔出隔膜泵进出口的封盖.2.装有随泵附带的进出口接头,dp-130 dp-125 dp-100 dp-60型微型隔膜泵进出口采用zg3/8 外牙g29/64 弯管接头;dp-35隔膜泵进出口采用3/8 外牙软管接头.3.泵应按水平安装;如需垂直安装时,泵头应朝下.4.在泵的进出管道中安装一个过滤器,这是泵有效使用的保证.(dp-35型泵头内已装有过滤网,无需安装过滤器).5.泵的底座分尼龙底座,铁底座橡胶脚柱.

四、dp型微型隔膜泵图片：

性能参数

型号	电压 (vdc)	最大电流 (a)	最大流量 lpm(l/min)	转速 (r/min)	最高压力 psi(mpa)	吸程 (m)	调压开关 (mpa)	功率 (w)
dp-35	12	7	2.5(9.5)	1200	35(0.24)	5	35(0.24)	40
	24	4.8	3.2(12)	1300	35(0.24)	5	35(0.24)	40
dp-60	12	6.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	40
	24	3.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	40
dp-60a	12	3.5	0.8(3.0)	375	60(0.42)	5	-	20
dp-100	24	1.1	0.32(1.2)	375	100(0.68)	5	100(0.68)	10
dp-100(a)	24	1.1	0.32(1.2)	375	100 (0.68)	5	100 (0.68)	10
dp-130	24/12	1.2/2.2	0.45(1.7)	470	130(0.90)	5	/	15
dp-125	24	1	0.26(1.0)	375	125 (0.86)	5	125 (0.86)	10

注：1、如有用户需要24vac隔膜泵，可在订单中说明；2、单位换算：gpm-加仑/分；l/min-

升/分；psi-磅/平方英寸；1加仑（美国）=3.785升；1mpa=145psi

3、本公司备有各类型的变压器，若用户无系统变压设备，可增购适用变压器，以使隔膜泵正常运转。

二、性能曲线图

外形尺寸：

dp-35（尼龙底座）

dp-35（铁底座、橡胶脚柱）

dp-100、dp-60（尼龙底座）

dp-100、dp-60（铁底座、橡胶脚柱）

dp-100a、dp-60a（尼龙底座）

dp-100a、dp-60a（铁底座、橡胶脚柱）

dp-125（尼龙底座）

dp-125（铁底座、橡胶脚柱）

纸箱、泡沫或木箱包装，江浙沪皖多发快递，其它地方10公斤之内发快递，10公斤以上发物流，具体请联系我们。

买伽利略galileo泵理由1、质量可靠，使用寿命长
2、运行稳定，少去操心 3、服务周到，维护及时

dps微型直流隔膜水泵

一、产品简介：dps微型直流隔膜水泵综合了自吸泵与化工泵的优点，采用耐腐蚀的多种进口材料合成，具有自吸功能、热保护、运转平稳、可以长时间连续空转、可以长时间连续负载运转，体积小、电流小、压力大、噪音低、使用寿命长、设计精致、物美价廉等优点，具有耐油、耐热、耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐化学品等性能。泵体与电机分离，泵体内无机械部件、无磨损。水泵自带

释压溢流回路装置。接通电源，打开水开关，水泵开始工作；关闭水开关，水泵继续工作，泵体内的液体开始自动减压回流，水管内的压力不会增加，不会憋爆水。二、技术指标：

型号	功率	压力	流量	电压
dps-60w	60w	0.8mpa	5l/min	12v
dps-70w	70w	0.9mpa	6l/min	12v/24v
dps-80w	80w	1.0mpa	8l/min	12v/24v

三、使用方法：1. 水泵上有箭头的方向是出水口。2. 电线不分正负极。3. 水泵可以任意方向放置。四、使用注意事项1、不可以在水中浸泡。2、压力调整螺丝不可以随意调整。出厂前，压力已经调整好，如果随意调整，容易调大回流的压力，容易憋爆出水管。3、进水口必须安装过滤装置，不能进入杂质。否则，容易堵塞水泵，造成压力降低乃至不出水。四、常见故障及排除：1、有电，水泵不转动。检查电机后面的电线是否脱落。2、水泵转动，喷水，但是雾量小，压力降低。打开水泵，检查泵腔内是否有杂物堵塞。电机支架是否松动，拧紧螺丝。注意，进出水阀门不可以装反。3、水泵使用半年或一年以后，压力降低喷雾量小。打开水泵，拧紧电机支架螺丝；将腔体内的小模片上下调换方向，或者更换小磨片。五、使用范围：车辆清洗、船舶、饮料、地毯清洗、地面清洗、水净化及水处理设备。一、生产农业使用的电动喷雾器，也可以手压喷雾器改装电动喷雾器(在手压喷雾器上直接安装微型水泵，再配一块电瓶或手提灯即可)。二、解决车辆、船舶、游艇、船艇等在使用中的饮食、洗簌、沐浴、厕所、冲洗的用水。三、食品、饮料加工及处理等设备，实现流体食品的转移、分配、灌装等。四、家庭供水。例如，节水卫生间、节水座便器、电动座便器、水管增压系统等。五、太阳能工业。六、水净化业。例如，净化设备、水处理设备、饮水机、纯水机等。可为柔巾机、饮水机、可

乐机、果汁机、洗碗机、消毒机、太阳能盆景、汽车玻璃冲洗等生产企业配套。七、其他需液体转移、喷射乃至计量的设备和系统。例如，垃圾车、洒水车、地毯清洁设备、地面清洗设备、车辆清洗设备、道路施工设备、洗碗机、医药设备、化工设备、防化设备、消毒设备、冷却系统、增压系统等。

dp微型隔膜泵

一、产品特点:1.噪音低、耐腐蚀、压力高,自吸高度5m.2.介质温度可达60 .3.允许干运转.4.内装压力开关以保护泵运转时不受损坏.5.内装溢流阀控制泵的正常运行.6.拆装方便.7.采用安全低电压,保证人身安全.

二、产品用途:1.适用于家用自来水增压、汽车冲洗、轮船上海水淡化.2.适用于反渗透纯水机、水处理设备、过滤机、喷雾装置、化工计量加液及卫生、环保、印刷等行业中使用.

三、安装指南:1.安装时,需拔出隔膜泵进出口的封盖.2.装有随泵附带的进出口接头,dp-130 dp-125 dp-100 dp-60型微型隔膜泵进出口采用zg3/8 外牙g29/64 弯管接头;dp-35隔膜泵进出口采用3/8 外牙软管接头.3.泵应按水平安装;如需垂直安装时,泵头应朝下.4.在泵的进出管道中安装一个过滤器,这是泵有效使用的保证.(dp-35型泵头内已装有过滤网,无需安装过滤器).5.泵的底座分尼龙底座,铁底座橡胶脚柱.

四、 dp型微型隔膜泵图片：

性能参数

型号	电压 (vdc)	最大电 流 (a)	最大流 量 lpm(l/m in)	转速 (r/min)	最高压 力 psi(mpa)	吸程 (m)	调压开 关 (mpa)	功率 (w)
dp-35	12	7	2.5(9.5)	1200	35(0.24)	5	35(0.24)	40
	24	4.8	3.2(12)	1300	35(0.24)	5	35(0.24)	40
dp-60	12	6.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	40
	24	3.0	1.3(5.0)	1200	60(0.42)	5	60(0.42)	40
dp-60a	12	3.5	0.8(3.0)	375	60(0.42)	5	-	20
dp-100	24	1.1	0.32(1.2)	375	100(0.6 8)	5	100(0.6 8)	10
dp-100(a)	24	1.1	0.32(1.2)	375	100 (0. 68)	5	100 (0. 68)	10
dp-130	24/12	1.2/2.2	0.45(1.7)	470	130(0.9 0)	5	/	15
dp-125	24	1	0.26(1.0)	375	125 (0. 86)	5	125 (0. 86)	10

注：1、如有用户需要24vac隔膜泵，可在订单中说明；2、单位换算

：gpm-加仑/分；l/min-升/分；psi-

磅/平方英寸；1加仑（美国）=3.785升；1mpa=145psi 3、本公司备有各类型的

变压器，若用户无系统变压设备，可增购适用变压器，以使隔膜泵正常运转。

二、性能曲线图

外形尺寸：

dp-35（尼龙底座）

dp-35（铁底座、橡胶脚柱）

dp-100、dp-60（尼龙底座）

dp-100、dp-60（铁底座、橡胶脚柱）

dp-100a、dp-60a（尼龙底座）

dp-100a、dp-60a（铁底座、橡胶脚柱）

dp-125（尼龙底座）

dp-125（铁底座、橡胶脚柱）

木箱、泡沫或纸箱包装，因本泵属于重物只能发物流（需到物流站自提），其它疑问请联系我们。

本产品的品牌是伽利略，型号是DP，材质是工程塑料，用途是化工泵,计量泵,流程泵，性能是变频,防爆,耐磨,卫生,自动，驱动方式是电动，空气消耗量是1000，最大供气压力是100，允许颗粒值是1（mm），吸程是9（m），出口压力是1~90（Mpa），扬程是1~70（m），流量是1~200（m³/h），工作压力是1~40，功率是1~75，规格是DPS-60W(12V),DPS-60W(24V),DPS-70W(12V),DPS-70W(24V),DPS-80W(12V),DPS-80W(24V)