

12V/24V/48V超高压迷你洗车泵/直流大功率洗车器水泵控压隔膜泵

产品名称	12V/24V/48V超高压迷你洗车泵/直流大功率洗车器水泵控压隔膜泵
公司名称	嘉善县西塘镇鱼乐渔具商店
价格	面议
规格参数	品牌:IngersollRand/英格索兰 型号:130五缸隔膜泵 材质:铸铁
公司地址	浙江嘉善县范德萨
联系电话	86-057384568663 13706596186

产品详情

视频演示地址http://www.56.com/u43/v_mtawmzazmzey.html

主芯：纯铜芯（工作稳定有力）

泵头：工程塑料

电机：铸钢

泵头与电机相接为：合金

底座：电机外壳焊接铁座

六、泵参数：

电压：12v/48v

电流：12v10a 48v2.5a

压力：13-15公斤

压力开关：1.3mpa

吸程：3米-5米

功率：130w(最大)

流量：15l/min

裸泵重：3公斤

进水管：4分弹簧管

七、售后及注意事项

1.本产品享受7天内退换货（来回运费买家自负，不影响二次销售）；1年保修，保修期间邮费买家承担，配件只收取成本费

2.12v、48v电机是弱电，内部是纯铜线圈，如果因个人使用不当，电机烧坏不保。

3.电机如果需要长时间工作（持续工作>2小时），需要加散热装置，不按要求使用，电机不保。

本水泵适合接具有12v/48v电源的电动车或电瓶。

本产品的品牌是IngersollRand/英格索兰，型号是130五缸隔膜泵，材质是铸铁，用途是增压泵，性能是卫生,自动，驱动方式是电动，空气消耗量是312，最大供气压力是1.3MPA，允许颗粒值是21（mm），吸程是3（m），出口压力是1.3（Mpa），扬程是平面200（m），流量是13（m³/h），工作压力是13-15KG，功率是130瓦，产地是中国，规格是12V洗车泵,12V洗车泵+3米进水管+滤网,24V洗车泵,24V洗车泵+3米进水管+滤网,48V洗车泵,48V洗车泵+3米进水管+滤网，属性是1