

台湾气动双隔膜泵浦 批发进口喷漆泵浦 喷涂油漆泵浦首选弘大

产品名称	台湾气动双隔膜泵浦 批发进口喷漆泵浦 喷涂油漆泵浦首选弘大
公司名称	东莞市弘大喷涂机电有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:弘大 型号:3/8 材质:进口
公司地址	广东省东莞市长安镇宵边新河社区
联系电话	0769-81885105 13392366806

产品详情

台湾气动双隔膜泵浦 批发进口喷漆泵浦 喷涂油漆泵浦首选弘大

介绍：wus(五分)品牌的气动隔膜泵浦,产自台湾,弘大公司为大陆总代理商,因其在价格,质量等方面的优势,在国内有着良好的市场,它适合各式涂装生产线配套,有着很好的兼容性,很受广大客户的青睐.批发零售兼顾,提供全套供漆系统,根据客户要求提供装配方案,欢迎你的定制,价格实惠。详细介绍: 气动双隔膜泵浦,除一般情况下,因其作业时候不产生火花,更可在安全性要求高的场所使用,pu涂料,uv特殊涂料等均可输送,wus气动隔膜泵浦体积小,质量轻,操作简单,输送涂料均匀,输送量大等诸多优点,

规格: 压力比:1:1 漆料容量:4~200l 输送能量:5l/min
(0.4kg/cm²)
7.5l/min(1kg/cm²)
10.5l/min(2kg/cm²) 使用空气压力:1~5kg/cm² 涂料量大压力:5kg/cm²

安装:请先确认空气管接头入口口径,螺牙型式外1/4pt(f).并将管路锁紧,管路愈佳,如配置钢管,请加装一小段软管或活动接头,以利于作业,另一端连接喷枪或者其他附件.

操作程序:请先将微量开启空气开关,检查有无漏气,而后完全开启,连接空气入口,注意压力,请勿超过5kg/cm²,但亦勿太小导致影响作业.

注意事项:1.进气管路必须安装三点组合,以利于调压2.泵浦入口必须安装润滑装置,(润滑油须符合sae10标准或同质润滑油)3.每日工作完成后,必须将泵浦及其管路系统清洗干净,以利于日后作业.4.拆卸分解泵浦时,请先将连接空气之管路,先分离拆卸,以免发生意外5.每三个月将泵浦清洗一次.

另:1.不可高压空打泵浦,以免膜片损坏, 2.吸油管上的吸盘过滤布定期清洗,以免时间长了吸不上油.

购买请联系在线客服，有任何疑问请致电400-855-1198 qq1185056666 139268000

联系人：郭先生 手机：13392366806

地址：广东省东莞市长安镇宵边新河路骏胜大厦7楼整层福建服务点：地址：福建省晋江市陈埭镇花厅口a11栋602室。昆山服务点：传真：0512-36686404地址：江苏省昆山市恒龙机电五金城3栋23号。

本产品的品牌是弘大，型号是3/8，材质是进口，用途是供漆,油泵，性能是耐腐蚀,无泄露，空气消耗量是1，最大供气压力是0.7，允许颗粒值是0.2（mm），吸程是7（m），出口压力是0.4（Mpa），扬程是8（m），流量是120（m³/h），工作压力是0.3，功率是小功率，产地是台湾，规格是台湾WUS3/8气动隔膜泵浦，重量是5KG，混合方式是内混式喷枪，特殊喷枪是泵浦