

气动双隔膜泵,气动隔膜泵,台湾气动隔膜泵,双隔膜泵

产品名称	气动双隔膜泵,气动隔膜泵,台湾气动隔膜泵,双隔膜泵
公司名称	昆山市德骐气动工具设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德骐 型号:MBP-3 材质:不锈钢
公司地址	昆山市朝阳东路亿丰机电城北楼K-201-203号
联系电话	0512-57908245 13962429986

产品详情

特点.高压无气喷涂机机涂料集中管理,自动化生产线喷涂作业循系统输送泵浦,使涂料的色泽,粘度控制稳定,供给快速,提高作业场所的安全性.(适用范围1用途广泛,汽车,机车,木器,藤器家具等生产线,多站式喷涂作业.)

压力比:1:1

空气耗气量:0.3涂料桶容量:4~200l传送量:7.5~10.5l/min使用空气压力:0.1~0.5mpa最大泵浦速度:160次/分钟最小泵浦速度:80次/分钟采用压缩空气为动力源,最适于各种易燃、易爆场所,如油漆、树胶、化学药品等;调整气压,可实现传送量无级调速;工作可靠、不会因干运转或意外停机而损坏;另外结构简单、易损件少,安装维修方便。

主要用途: 1、泵吸油漆、树胶、颜料。 2、粘合剂和胶水、全部种类可用泵吸取。 3、各种瓦、瓷、砖器及陶器釉浆。 4、油井钻好后,用泵吸沉积物及灌浆。 5、泵吸各种乳剂和填料。 6、泵吸各种污水。 7、用泵为油轮,驳船清仓吸取仓内污水。 8、啤酒花及发酵粉稀浆、糖浆、糖蜜。

本产品的品牌是德骐,型号是MBP-3,材质是不锈钢,用途是化工泵,流程泵,试压泵,污水泵,杂质泵,涂料,油漆,油墨等用,性能是不阻塞,防爆,耐腐蚀,耐磨,自动,防爆、耐腐蚀,驱动方式是气动,空气消耗量是2-3,最大供气压力是5,允许颗粒值是0.55(mm),吸程是25(m),出口压力是3.5(Mpa),扬程是20(m),流量是0-310(m³/h),工作压力是6.3,功率是5,产地是台湾,规格是3分