

不锈钢压力式温度计/WTZ-280压力式温度计/工业温度计

产品名称	不锈钢压力式温度计/WTZ-280压力式温度计/工业温度计
公司名称	佛山市禅城区昊诚机电仪表批发部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:河北 型号:WTZ/Q系列、WTY(Z)系列
公司地址	佛山市禅城区华南五金电器城C区11路41-43号
联系电话	0757-89911161 18923142125

产品详情

产品型号：wtz-280. wtz-288. wtq-280. wtq-288产品简介：说明:压力式温度计适用于生产过程中较远距离的液体或气体的温度测量，表盘直径：100，150 型号:wtz-280. wtz-288. wtq-280. wtq-288 测量范围：0-100. 0-120. 20-120. 60-160. -40-60. 0-160. 0-200. 0-300. 0-400. 0-500 精度等级:1.5 2.5 接头螺纹: m27 × 2 m33 × 2

压力式温度计的原理是基于密闭测温系统内蒸发液体的饱和蒸气压力和温度之间的变化关系，而进行温度测量

的。当温包感受到温度变化时，密闭系统内饱和蒸气产生相应的压力，引起弹性元件曲率的变化，使其自由端

产生位移，再由齿轮放大机构把位移变为指示值，这种温度计具有温包体积小，反应速度快、灵敏度高、读数

直观等特点，几乎集合了玻璃棒温度计、双金属温度计、气体压力温度计的所有优点，它可以制造成防震、防

腐型，并且可以实现远传触点信号、热电阻信号、0-10ma或4-20ma信号。是目前使用范围最广、性能最全面的

一种机械式测温仪表。测温范围：0 - 100 ° c 20 - 120 ° c 精度等级：1.5级 防爆等级：d bt4、d ct5、d bt6、d ct6 绝缘等级：f级 环境温度：-20 ~ 45 ° c 相对湿度：小于90% 海拔高度：小于2000m 热电阻精度级：b级 时间常数：34s 压力式温度计适用于工业场合测量各种对铜无腐蚀作用的介质温度，若介质有腐蚀作用应选用防腐型。压力式

温度计广泛应用于机械、轻纺、化工、制药、食品行业对生产过程中的温度测量和控制。防腐型压力式温度计

采用全不锈钢材料，适用于中性腐蚀的液体和气体介质的温度测量。

本产品的加工定制是是，品牌是河北，型号是WTZ/Q系列、WTY(Z)系列，类型是气体压力式温度计，测量范围是0~100~500（ ），精度等级是1.52.5，公称直径是100（mm），尾部长度是3~15（mm），规格是3m,5m,10m,15m，安装螺纹是M27*2