

大功率电锅炉 210kw电锅炉 厂家定做 各种大功率电锅炉 负责安装

产品名称	大功率电锅炉 210kw电锅炉 厂家定做 各种大功率电锅炉 负责安装
公司名称	北京亚龙翔宇科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:九诺斯
公司地址	北京市丰台区马家堡东路106号
联系电话	86-01067915775 15510133988

产品详情

电采暖炉是主要用于家庭或单位的室内采暖的锅炉，是一种以电能转换为热能的采暖设备。本产品机内采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时，具有体积小，重量轻.电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件,水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达8万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。适用范围广和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统，不论城市农村均可安装。3kw-750kw电锅炉均可制作，采暖面积达40-8000平方米，更大取暖面积的可以根据客户需要定做。广泛适用于住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、工厂、车间等等各种场所。

210控温电锅炉参数表

额定功率	额定电压	额定电流	铜芯线	外形尺	供暖面积
kw	v	a	mm ²	mm	m ²
210	380	400	185	1680*1000*700	1800-2300

智能采暖炉特点：

- 一.智能控制：采用微电脑智能控制,led彩色大屏动态显示
- 二.高效:升温快、热效率高。开机1分钟，加热器热水由内胆向外循环，出口温度在70℃以上，30分钟循环系统温度达到75℃以上。三.节能:以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，热转换率高，智能间歇工作。（注：该电采暖炉工作使用微电脑自动控温。当设置回水温度为60℃,水温至60℃时自动停止工作，自动转到保温状态；当温度下降到低于设置温度5℃时，又重新加热。间歇性工作，电采暖炉实际每天工作时间在8-12小时，另外可人性化设置工作时段，非常省电，并不是一直耗电。）
- 四.安全:无压水暖循环，开放式0压力取暖，多重保护：设有双重漏电保护、防干烧保护；不污染室内空

气，超温报警，安全可靠。加热器材质：采用耐高温的纳米陶瓷制成，内胆采用316l不锈钢制作，双重保护增加耐酸碱腐蚀性，不易结水垢，比其它同类产品更占优势，寿命至少增加三倍以上。五.环保:无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。

六.舒适:以电做能源以水做介质房间无干燥和风蚀感。

七.安装简单:安装简单,和普通采暖炉具一样，体积小，可挂在房间任意角落。

智能采暖炉功能介绍:

1.防干烧（水位检测功能）：当系统检测加热器里面水位不足时，机器自动断电，并(滴滴)发出报警声，屏幕（加热）会不停闪动。2.定时功能：可以分时段定时开关机，（按照集体供暖方式运行分为早中晚运行）一天运行8-12小时就能保证一天的取暖温度（18度以上）实时时钟显示：定时开、关机间范围00-243.水温设定：水温20-85度之间随意调节（水温越高室内温度越高一般水温设定50-60度之间就可以）加热温度显示范围：0℃-99℃.设定工，作温度显示范围：20-85℃。4.温差可调：设定完水温时，可以自由设定启动温差（5-20度之间可调）5.防冻功能：电采暖炉在通电状态启动防冻功能，当锅炉传感器检测水温低于3度时，机器自动加热，当水温烧到8度时机器自动关闭加热。6.高温保护：电采暖炉加热状态中，水温超过95度时机器自动断电，并滴滴报警7.水泵温度控制：水泵启动温度20-60度任意设置，根据不同加热状态运行（循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示）。本机带有外接循环泵插座，受微电脑控制（本机不带循环泵）。8.档位控制:设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。9.漏电保护:当检测到漏电电流大于15ma时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是九诺斯，型号是JNS-210gG，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是210（KW），应用领域是酒店、宾馆、学校、工厂等大面积取暖，结构形式是立式，加热方式是电热，耗电量是2级，规格是1680*1000*700