

# 立式电加热热水锅炉 电加热锅炉工业使用 首选质誉 大功率电锅炉

产品名称	立式电加热热水锅炉 电加热锅炉工业使用 首选质誉 大功率电锅炉
公司名称	沧县质誉电采暖设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:质誉
公司地址	河北省沧州市沧县风化店乡前枣元村
联系电话	86-03174803539 13102709932

## 产品详情

沧州市质誉电采暖设备有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，拥有雄厚的高新技术力量、先进的生产工艺、检测设备、销售体系和优质的服务团队。质誉公司拥有国内唯一电双变频多层变频加热体自主知识产权的专利技术,产品以其独创的理念得到了国家科技部和国家专利局的认可。为节能减排，低碳采暖加热，减少燃煤燃气对人类生存环境的污染，作出了卓越的贡献，受到同行业界的极大关注。

### 质誉微电脑全自动变频采暖电锅炉

智能、洁净、节能、环保、方便、安全、永不漏电，比煤省钱，

主要适用于：工厂、学校、宾馆、酒店、医院、温棚、行政单位、门店、办公室、别墅、住宅小区、洗浴中心、游泳馆等的采暖及水的加热。

面对市场加热方式不同，价格参差不齐的电锅炉，您是否无从下手？价格高低是小，一旦选择了质量不过关，有严重安全隐患的产品，将会危机人身安全和造成财产损失。沧州质誉电器有限公司是一家集研发、生产、销售于一体的高新技术企业，是国内唯一拥有双层变频加热，自主知识产权专利技术的公司。质誉公司生产的智能变频电磁采暖热水炉，是您采暖洗浴的最佳选择。适用于：厂房、学校、宾馆、门店、办公室、别墅、洗浴中心、居民等采暖和洗浴。

为什么要选择质誉牌变频采暖热水炉？

1、人的生命是最宝贵的，我们的产品最安全。质誉变频采暖热水炉，是真正的变频电磁感应加热，真正的水电分离，永不漏电。产品不用防电墙和漏电保护开关，这才是真正的安全，不信，你问问其它厂商的电锅炉电热水器，敢不用防电墙和漏电保护开关吗？本产品智能全自动温控运行，避免了天然气和煤气中毒及电热棒漏电等不安全因素。

2、电磁感应双层加热体，是目前国内最先进的加热技术，变频加热体采用高精度磁性不锈钢材质，循环水被磁化，不结水垢，使用寿命超过30年，核心电路采用德国进口的igbt大模块，比电热管，电热棒等加热方式节能20%左右。

3、升温速度快，开机1分钟左右，出口水的温度达60度，即开即热，温度随意调控，采暖不干燥，空气湿润更舒服；定时开机关机多个时间段，省心省力，

4、产品安装简单方便，接上出水管、回水管，加上水，接上电源，开机运行即可工作。内置低压保护、高压保护、短路保护、干烧保护、超温保护、防冻保护功能、让您安全无忧。

质誉智能型家用电锅炉有壁挂和落地两种款式

微晶面板,美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，质誉电锅炉设有双重漏电保护和防干烧保护

中型机尺寸：高60cm宽47cm厚21cm

质誉智能遥控电采暖炉核心特点：

## 1.安全性

质誉产品机内采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时具有体积小、重量轻、操作简单、安装方便等优点。质誉电锅炉设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全干扰。

系统采用无压运行，滚动分级加热，启动电流小，对电压变化无要求，系统具有各种安全保护功能和装置，产品通过国家安全检验部门的严格检验，为人身和产品的安全提供了可靠保障。2.节能性

质誉产品设计结构合理三档可调的加热内胆，微电脑智能恒温控制，定时开、关机的人性化设计，一机多带的特点，合理有效利用电能。电加热，无有害气体、无残渣排放，干净卫生，合理利用电能，40 -80 随意可调，无须专人管理，可预置不同的温度及时段。同等条件下比燃煤还省一半。3.实用性

微电脑智能遥控控制，彩屏液晶数字显示，0-99 任意时间的定时开、关机设置，自动恒温、自动保温防冻、故障自动断电保护。实现了设备为人服务，而不是人伺候设备的目的。

#### 4.质誉电锅炉升温快 热效率高

开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在70℃以上，10分钟暖气片温度达到75℃以上。无压水暖循环 一机多带 不干燥，满足各种户型居室取暖，避免干燥，无需加湿。

#### 5.设计新颖

小巧美观、重量轻、节省安装空间、使用方便。

#### 6.用途广泛

可与散热器（片）连接组成散热器采暖系统也可与地面盘管连接组成地热采暖系统。还可与风机盘管、中央空调及太阳能系统等组成供暖、制冷系统，适用于住宅、公寓、办公室、别墅、公共场所等。

质誉专业技术缔造采暖行业的典范

微电脑智能遥控，LCD液晶数字显示，操作自如，方便快捷。

#### 核心特点

##### 一.省心

显示

1.采用微电脑智能控制,led彩色大屏动态显示。2.加热温度显示范围：0 -99 。设定工作温度显示范围：20-85 。3.设定工作档位范围：1-3档可调，每档为总功率的1/3，根据自己的需要选择档位，达到更舒服、更节能。

4.实时时钟显示：定时开、关机间范围00-24。5.启动加热温差度数范围：5-20度。6.循环泵温度范围：20-60度。7.外接循环泵插座，受微电脑控制，同步开机，停机后水泵延时60秒（本机不带循环泵）。

## 工作状态动态显示

- a.加热器显示:加热开启时，加热档位符号显示。
- b.循环泵显示:循环泵开启时，风叶转动；关闭时，风叶静态显示。
- c.漏电显示：当检测到漏电时，漏电代码闪烁显示“eo”。
- d.定时开，定时关显示：当定时开，定时关启动时“定时开”“定时关”符号显示。

按键 1. 按键共四只，以便人工设置参数，详见说明书。按键名称如下；开/关机键，设置键，上调/防冻键、下调/定时键(也可遥控操作)。

质誉设置键单独用可以查看参数，和上调下调键连用可以调节设定参数

按“设置”键一次，设定档位；档位越高功率越大；按“设置”键二次，设定加热温度；按“设置”键三次，设定启动热温差度数；按“设置”键四次，设定循环泵启动温度；按“设置”键五次，校正时钟小时；按“设置”键六次，校正时钟分钟；按“设置”键七次，调节白天定时开机小时，“太阳”按“设置”键八次，调节白天定时开机分钟，按“设置”键九次，调节白天定时关机小时，按“设置”键十次，调节白天定时关机分钟，按“设置”键十一次，调节晚上定时开机小时，按“设置”键十二次，调节晚上定时开机分钟，按“设置”键十三次，调节晚上定时关机小时，“月亮”按“设置”键十四次，调节晚上定时关机分钟，  
定时键：点按一次“定时开”“定时关”启动，再按一次“定时开”“定时关”关闭。  
上调/防冻键：当设置参数时，此键为上调键，其他时为防冻开启与关闭键。  
下调/定时键：当设置参数时，此键为下调键，其他时为防冻开启与关闭键。

二. 高效:升温快、热效率高。开机1分钟，加热器热水由内胆向暖气片循环，出口温度在70 以上，10分钟暖气片温度达到75 以上。

电采暖炉采用的纳米半导体陶瓷发热元件，利用技术上的优势提升产品的性能，如水电分离、辐射加热、防干烧等技术，产品的使用寿命达28万小时以上。且散热充分，升温速度比传统加热管高一倍以上，热效率高达98%，比常规电阻丝、电热管高30%。三. 节能:质誉以电做能源,采用高品质的发热管做发热源，能源转换率高，智能间歇工作。（注：该电采暖器工作使用微电脑控制,自动控温。比如你设置的回水温度为60℃,烧至60℃时自动停止工作,自动转到保温状态，当温度下降到低于设置温度5℃时又重新加热,间歇性工作,实际上工作量就是把水温提高5℃,每天工作时间在3-4小时，非常省电，并不是一直耗电。）

四. 安全:无压水暖循环，开放式0压力取暖，多重保护，设有双重漏电保护，防干烧保护，不污染室内空气，超温报警，安全可靠。

质誉加热器材质：采用耐高温的纳米陶瓷制成，另外加热器外壳包裹着一层304不锈钢，双重保护着加热器，这样一来加热器更加的耐酸碱腐蚀，不宜结水垢，比其它同类产品更占优势，寿命至少增加三倍以上。五. 环保:无污染、无有害气体、无残渣、无排放、无灰尘、卫生清洁。

六. 舒适:以电做能源 以水做介质 房间无干燥和风蚀感。

七. 小巧：体积 2kw-6kw 45 × 32 × 15cm ；8kw-12kw 62 × 47 × 21cm。

八. 安装简单方便:安装简单,和普通采暖炉具一样，体积小，可挂在房间任意角落。

九. 适用范围广:和水暖、地暖、风机盘管、水温空调组成采暖系统，不论城市农村均可安装，3kw-400kw的专业取暖，采暖面积达40-4500平方米，广泛适用于分户住宅、门市、机关、写字楼、公寓、别墅、医院、学校、美容美发、健身会所、酒店宾馆、民用和商用等各种场所。

功能说明：

### 1.恒温控制

若上电后不设定工作温度，系统按默认参数50℃工作；若设定工作温度，则按设定的运行。

开机后，控制器检测到加热温度比设定温度低8℃，按设定档位，开启加热管，当检测到加热温度等于高于设定温度切断电源，停止加热。温度慢慢降低低于设定温度8℃又再度开启加热管，以此循环达到恒温。

## 2.水暖循环

当加热管开启后系统默认加热温度高于50℃时，循环泵开启，进行水暖循环；当温度低于40℃时，循环泵关闭，停止水暖循环。

## 3.定时功能

系统默认每天白天开机时间为10：00，关机时间为14：00。晚上开机时间为18：00，关机时间为次日凌晨06：00。

可根据用户需要通过按“设置键”和“上调键/下调键”来调整每天开、关机时间。时间设置完成，启动定时功能才生效。

## 4.干烧保护；?

当干烧保护器检测到温度高于95℃时，立刻切断加热管电源。

## 5.漏电保护

当检测到漏电电流大于15ma时，马上切断电源，防止出现人触电，显示屏显示故障代码和警告提示，故障排除后，控制器重新开机才可以正常工作。

## 6.防冻功能

控制器在通电的情况下，启动防冻功能时当检测到温度低于3℃时，加热器开始加热；当检测到

温度升高到8 时，加热器停止加热。

## 7.记忆功能

各种设置的参数有记忆功能，切断电源再上不用再重新设置。北京时间设置完成后，掉电后也可照常运行，上电后不用再次校正时间。

### 故障说明：

1.漏电保护：显示故障代码“e0”。

2.传感器故障：显示故障代码“e1”。

3.干烧温控器保护：显示故障代码“e2”。

### 注意事项：

1.传感器为铜头b3950-50k传感器；显示板上6芯插座为烧程序插口，整机使用时不用插线。

2.定时开和定时关时间请不要设为相同，若相同则只有定时关机功能。

3.四个定时时间若用其中1-3个，请把不用的时间设为24：00即可。

4.控制器在不通电的情况下，可记忆三个月；三个月左右请适时为控制器通电，为电池充电。

5.因显示板控制芯片为电池供电，当外部电源供电时会出现模式切换状态，因此当外部电源供电时会出现“e0”代码，请按一下“开关机键”进入外部电源模式。

产品的优越性：

[与燃煤、燃气相比] 由于矿产资源日益紧缺煤价不断上涨，用电采暖已接近于煤的开资，与燃气相比，费用可节省30%，购机费可省50%，本产品杜绝加煤清灰麻烦，无环境污染，避免燃气泄漏造成的危害。微电脑智能自控，并设有双重防漏电，防干烧等多种保护功能，使用户有充分安全保障，放心使用。

[与空调及其它电热取暖相比] 使用费用可省20%，鸿宇产品热效率高，热稳定性好，升温速度快，无噪声，空气不干燥，没有致命微生物寄生。并且一机可供多个房间取暖，易清理，更有利于健康。

[与集中供暖相比]  
使用费用可节约20%以上，无压水循环系统，自我调控，不受供暖时间限制，保证了房间温湿自然调节。

功能特点：

安全性：质誉产品机内采用美国原装进口微电脑芯片，智能遥控控制，设有双重漏电保护和防干烧保护。无毒无污染、绿色环保、水暖不干燥等特点。同时，具有体积小，重量轻，操作简单，安装方便等优点。

节能性：本产品结构设计合理三档可调的加热内胆，微电脑智能恒温控制，定时开、关机的人性化设计，一机多带的特点，合理有效利用电源。

实用性：微电脑智能遥控控制，彩色中文显示，0-99 温度显示，20-85 任意设置，双时段的定时开、关机设置，实现了设备为人服务，而不是人伺候设备目的。

健康的选择质誉智能遥控电采暖壁挂炉，不再当锅炉工，不再为烧火封火，加煤清灰而烦恼，不再怕烟熏火燎影响健康，本产品给您更多精力和时间品味生活，共享天伦。

按装说明：安装前必需参阅使用说明书中的安装说明。



1、集中供暖的用户：将外接主管道去掉，请专业人员根据室内取暖面积选择型号，装上电供暖炉，连接暖气片及水路即可。

2、自己供暖的用户：如果您家原来是采用煤炉取暖，请专业人员将煤炉去掉，换上电供暖炉，连接暖气片即可。

3、如果您家是新安装用户，请专业人员选择合适的位置，并将一组或一组以上的暖气片固定连通水路，并根据取暖面积选择同型号供暖炉即可。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是质誉，型号是ZY-0030，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是30（KW），应用领域是生活采暖和洗浴，结构形式是立式，加热方式是电能多种加热系统，耗电量是20%